

EXCLUSIVE LINE

TARIMAS DE MADERA

TARIMAS MULTICAPA DE MADERA

Recomendaciones para la **instalación**

Guía de buenas prácticas para almacenar, aclimatar e instalar correctamente sus tarimas Exclusive Line.

Almacenamiento

Aclimatación

Soleras y humedad

Mantenimiento

Antes de empezar. La madera es un producto natural y su correcta instalación depende de las condiciones de obra. Lea estas recomendaciones y cumpla las normas de marcado **CE** antes de aplicar el producto.

1 Almacenamiento en obra

Antes de la aplicación, el lugar de almacenamiento debe estar **controlado en cuanto a la humedad**. Un almacenaje correcto evita deformaciones y problemas posteriores.

- No coloque las cajas directamente sobre el suelo: apóyelas sobre **vigas de al menos 80 mm de altura**.
- El lugar no debe ser húmedo.
- Evite fluctuaciones significativas de temperatura.
- Evite el movimiento de aire sobre el material.

≥ 80 mm

ALTURA DE LAS VIGAS DE APOYO

Estable

TEMPERATURA SIN
FLUCTUACIONES

Seco

AMBIENTE SIN HUMEDAD NI
CORRIENTES

2 Aclimatación y estabilización

Al iniciar la aplicación, las cajas deben colocarse **dentro de las habitaciones donde se instalarán** y abrirse para que la madera se equilibre con el ambiente.

Control de la humedad de equilibrio

Monitoree **a diario** la humedad de equilibrio de la madera en las cajas abiertas de cada habitación. Tras la primera medición higrométrica, repita las mediciones los días siguientes hasta que el valor **se mantenga sin cambios durante al menos dos días consecutivos**. En ese punto se ha alcanzado el equilibrio y puede comenzar la aplicación.

3 Estado de la obra y soleras

Antes de aplicar las tarimas, asegúrese de que las condiciones de construcción sean las ideales y recomendadas. Consulte las recomendaciones y cumpla las normas de marcado **CE**.

Mediciones de soleras y entornos

Forman parte de los requisitos de construcción (consultables en la web o el catálogo). La adhesión solo debe realizarse si el mortero tiene un contenido de humedad **inferior al 3 %**.

Sistemas de impermeabilización

Aplique una **barrera antihumedad** siempre que exista posibilidad de que la humedad migre del contrapiso al piso.

Nivelación y aislamiento de soleras

Si las soleras no están en el estado correcto, se recomienda emplear un **sistema de nivelación y aislamiento** antes de instalar.

Tratamiento y conservación

Existen productos desarrollados específicamente para estas situaciones que garantizan una mayor durabilidad de los pisos. Se recomienda su uso.

4 Instrucciones de instalación

La madera es un producto natural: pueden aparecer defectos de fabricación o características propias de la madera. Los suelos Exclusive Line se fabrican según los estándares de la industria, que admiten un margen de defectos según el pedido original.

7-10%

MARGEN DE DEFECTOS ADMITIDO

+10%

EXCEDENTE RECOMENDADO AL PEDIR

Se recomienda encarecidamente **augmentar el pedido en al menos un 10 %** para permitir el corte y la clasificación del material.

⚠ Inspección final: responsabilidad del instalador y propietario

Antes de instalar, el instalador y el propietario asumen la **plena responsabilidad** de la inspección y la calidad del producto. Inspeccione cuidadosamente el acabado y la calidad. **No instale piezas con un aspecto inaceptable:** contacte de inmediato con el proveedor. La verificación y aprobación final del producto recae exclusivamente en el propietario y el instalador.

5 Mantenimiento con sentido común

Mantenga el piso libre de suciedad, agua, comida, grasa y otros derrames que puedan dañar la madera o el acabado.

RECOMENDADO

Productos específicos

Limpie con productos de buena calidad diseñados para suelos de madera preacabados.

Protectores bajo los muebles

Instale fieltros bajo muebles y sillas para prevenir rayones, marcas y abolladuras.

Barre y aspira con frecuencia

Evita que la suciedad y la arenilla opaquen el brillo y rayen el acabado.

Limpia los derrames al momento

Retírelos de inmediato con un trapo suave.

× **Evite siempre**

- Cera a base de **amoníaco o aceite**.
- Papel de lija, limpiadores abrasivos y limpiadores de muebles.
- Caminar con **tacones altos o puntiagudos**, o suelas que necesiten reparación.

Una instalación cuidada, un suelo para toda la vida

Brikte · Exclusive Line — tarimas tricapa de madera auténtica procedente de talas controladas y certificadas.