



PAVIMENTO IMPERMEABLE

# Ficha de producto & guía de cuidado

El pavimento impermeable más fuerte del mercado.  
Conoce qué hace único a FirmFit y cómo mantenerlo  
impecable.

---

*"Fit for when life happens"*

**1**

## ¿Qué es FirmFit?

FirmFit es el pavimento impermeable más fuerte del mercado. Lo respaldamos garantizando un rendimiento excepcional en las áreas más exigentes, situaciones en las que otros pavimentos sin pegamento no serían garantizables.

**0%**

de plastificantes (aditivos que ablandan el PVC)

**100%**

impermeable, lama completa incluido el reverso

**66 dB**

aislamiento acústico (IIC, ASTM E492-09)

Funciona en altas temperaturas, solariums, grandes áreas sin transiciones, habitaciones húmedas como baños y cocinas, frente a manchas de mascotas y mucho más.

**¿Qué lo hace tan efectivo?** Dos factores clave:

- ✓ Contiene **0% de plastificantes**, los aditivos químicos que hacen que el PVC sea blando y flexible.
- ✓ Está **basado en piedra caliza**.

La combinación de ambos hace que el pavimento sea rígido y mucho más estable frente a variaciones de temperatura y a la luz solar directa.

- ✓ Las opciones de *backing* preinstaladas (corcho o almohadilla absorbente) ofrecen una resistencia al sonido superior frente a laminados estándar y lamas vinílicas de click.
- ✓ Incorpora una textura en relieve que imita el grano de la madera real y la piedra.

### CUIDADO CON LAS ABOLLADURAS

Raramente se observan, y casi todas se evitan: no coloques cargas pesadas sobre el pavimento y usa métodos de instalación tradicionales al mover objetos pesados (por ejemplo, un panel de madera contrachapada suave al mover refrigeradores). Se recomienda usar protectores bajo las patas de los muebles y tapetes bajo las sillas rodantes.

**2**

## Durabilidad con mascotas

Mientras que otros pavimentos similares no son garantizables frente a rayaduras o pérdida de brillo, FirmFit incorpora una textura de grano medio y una gruesa capa de desgaste para una mayor durabilidad.

### GARANTÍA ANTIMANCHAS DE MASCOTAS

Garantizamos que FirmFit no se manchará por las manchas de tus mascotas (perros o gatos domésticos) —incluyendo orina, heces o vómitos— siempre que se limpien dentro de las **24 horas siguientes**.

### 3

## Seguridad y salud

FirmFit es seguro para ti y los tuyos. Todos los suelos se someten a rigurosos tests de laboratorios independientes para asegurar que cumplen los más altos estándares y no dañan la calidad del aire interior.

- ✓ No emite cantidades dañinas de **VOCs** (compuestos orgánicos volátiles) a la atmósfera.
- ✓ 100% libre de plastificantes dañinos, como los **orto-ftalatos**.

### CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL

## GREENGUARD Gold

Todos los pavimentos FirmFit están certificados mundialmente con el sello GREENGUARD Environmental Institute en su máxima categoría: GREENGUARD Gold, con los criterios más estrictos de certificación.

Considera factores de seguridad que afectan a individuos sensibles de la población (como niños y ancianos) y asegura que el producto es apto para entornos como colegios e instalaciones sanitarias. Está referenciado por **The Collaborative for High Performance Schools (CHPS)** y por **Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)**.

## 4 Preguntas frecuentes

**P. Las lamas son 100% impermeables. ¿También lo es la capa absorbente o de corcho del reverso?**

Sí. La lama entera, incluida la capa del reverso, es 100% impermeable, ya sea de corcho o de espuma.

**P. ¿Es antisonido (antisound)?**

Sí. Su clasificación de aislamiento acústico es muy alta, con un rating IIC de 66 dB (ASTM E492-09, producto de 4 mm sin backing). El sonido al caminar es mucho más suave y silencioso que en superficies como la cerámica, la madera o el suelo laminado.

**P. ¿Puede instalarse sobre un pavimento ya existente?**

Sí, sobre la mayoría de superficies duras existentes. **Excepciones:** laminados, pavimentos flotantes (no fijados con pegamento) de cualquier tipo, *looselay* o rollo vinílico perimetral; estos deben quitarse antes. También puede instalarse sobre baldosas siempre que la instalación no sea flotante. El pavimento existente debe cumplir requisitos de nivel: no más de 5 mm (3/16") de diferencia en un tramo de 3 m (10 pies). Consulta el manual de instalación para más detalles.

### IMPORTANTE

Nunca instales FirmFit sobre tapetes.

**P. ¿Es compatible con calefacción de suelo radiante?**

Sí, FirmFit es compatible con los sistemas de calefacción por suelo radiante integrados. Asegúrate de que la temperatura de la superficie no supere los **30 °C (85 °F)**. Consulta el manual de instalación para más detalles.

## 5 Mantenimiento y limpieza

### Suelos vinílicos

**Buenas prácticas — lo que sí debes hacer:**



**Barre o aspira a diario** con accesorios de cerdas suaves.



**Limpia de inmediato** los derrames y el exceso de líquidos.

---



**Pasa la mopa húmeda** según sea necesario, con detergentes recomendados para suelos de vinilo.

---



**Trapeador de vapor residencial permitido:** úsalo a la potencia más baja con una almohadilla suave adecuada y no lo mantengas en un mismo punto más de 5 minutos. Sigue las instrucciones del fabricante.

---



**Coloca una alfombra en las entradas exteriores** para reducir la suciedad. Evita tapetes con respaldo de látex o goma: pueden causar decoloración permanente.

#### **Lo que debes evitar:**

- ✗ No uses limpiadores abrasivos, lejía ni cera para mantener el suelo.
- ✗ No arrastres ni deslices objetos pesados por el suelo.
- ✗ No uses tapetes con respaldo de látex o goma.