BRIKTE

DOSSIER CONTRACT 2026

Suelos para especificar en hoteles, oficinas, salud y retail

Guía para interioristas y arquitectos · Unique · Firmfit · Legacy · Kronotex

01 Para quien diseña y especifica

Suelos interiores para hoteles, oficinas, clínicas, residencias y retail que mantienen el diseño intacto con uso intensivo, cumplen la normativa y aportan créditos de certificación al edificio.

Este dossier está pensado para interioristas y arquitectos. Reúne lo necesario para elegir y especificar: acabados y formatos, prestaciones ensayadas, clases normativas, certificados ambientales y textos de especificación listos para la memoria.

Brikte es distribuidor con sede en Galdakao (Bizkaia), con stock permanente y entrega en toda España: lo que se especifica en proyecto llega a obra. Más documentación detallada: info@brikte.com.

+100
diseños en stock

4
gamas para contract

Bfl-s1
en Unique, Firmfit y Legacy

LEED · WELL
documentación por gama

Por qué especificar Brikte

Para el proyecto	Lo que aporta Brikte
Diseño	Acabado NaturTrend SE+ Ultra Matte exclusivo en Unique, Firmfit y Legacy, con textura sincronizada: mate real, sin brillo plástico y con solo 1 repetición cada 25 lamas. Lama, espiga y efecto cerámico.
Continuidad visual	Hasta 400 m² sin juntas de dilatación, también a través de puertas: sin perfiles que corten el espacio.
Rendimiento	Clase de uso 33–42 en SPC Firmfit y Legacy y 100% Resistentes al agua en Unique; laminados AC5–AC6 con tecnología 5G o sistema Aqua Pearl en la colección Hydrototal con resistencia de protección al agua de entre 48 a 120 horas. Todos ellos estables al sol de grandes ventanales.
Normativa	Reacción al fuego Bfl-s1 (Cfl-s1 en laminado), resbaladicidad y acústica ensayadas.
Salud y sostenibilidad	GREENGUARD Gold, Indoor Air Comfort Gold, EPD, HPD, FSC®. Aportación documentada a LEED v4 y WELL.
Respaldo en obra	Stock, entrega express y todos los accesorios: lo especificado no se sustituye por falta de material. Entrega directa o por fases.

02 Las cuatro gamas

Unique para proyectos premium con certificación verde. Firmfit para zonas húmedas, tráfico alto y formatos singulares. Legacy para SPC con presupuesto más ajustado. Kronotex para grandes superficies secas.

	Unique	Firmfit	Legacy	Kronotex
Material	Eco Composite, sin PVC, PP ni plastificantes	Vinílico SPC, núcleo de piedra caliza	Vinílico SPC, núcleo de piedra caliza	Laminado HDF
Espesor	11 mm	6 mm	5 mm	8–12 mm
Formatos	Lama	Lama, espiga, cerámico	Lama	Lama y espiga
Diseños	6 robles	7 robles, 1 espiga, 3 cerámicos	6 robles	7 colecciones
Agua	100 % resistente	100 % impermeable	100 % impermeable	48–120 h según colección
Clase de uso	33–42	33–42	33–42	32–33 · AC4–AC6
Fuego	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1
Sin juntas	400 m²	400 m²	250 m²	12 × 10 m (Hydro Tottal Plus)
Garantía comercial	15 años	15 años	15 años	3–12 años

Cómo elegir

Si el proyecto necesita…	Especificar
Certificación LEED, WELL o BREEAM y máximo perfil ambiental	Unique
Baños, cocinas o limpieza diaria intensiva	Firmfit · Legacy · Unique
Espiga o efecto cerámico / cemento	Firmfit (Kronotex Tottal Herringbone en zonas secas)
Grandes superficies diáfanas sin perfiles	Unique o Firmfit (400 m²)
Mejor aislamiento al ruido de impacto entre plantas	Firmfit (−20 dB) o Unique (corcho)
Exigencia Bfl-s1 de reacción al fuego	Unique · Firmfit · Legacy
Zonas secas extensas al menor coste por m²	Kronotex

Firmfit o Legacy

	Firmfit	Legacy
Espesor · capa de uso	6 mm · 0,55 mm (Cerámicos 6mm)	5 mm · 0,50 mm
Base integrada · ruido de impacto	Corcho · −20 dB	Foam IXPE · −18 dB
Sin juntas · silla con ruedas	400 m² · 25.000 ciclos	250 m² · 15.000 ciclos
Formatos	Lama, espiga y cerámico	Lama
Especificar en	Grandes superficies, oficinas, retail y formatos singulares	Habitaciones de hotel, residencias y oficinas con presupuesto ajustado

03 Diseño: acabados, formatos y colores

Nuevas tecnologías en diseños, nuevas estructuras.

Acabado NaturTrend SE+ Ultra Matte (Unique, Firmfit y Legacy).

- **Textura sincronizada (EIR):** el relieve sigue el dibujo de la veta, como en la madera real.
- **Mate sin brillo plástico**, sin zonas pulidas por el paso y con acabado antimicrobiano.
- **Solo 1 repetición cada 25 lamas:** superficies grandes sin patrones evidentes.
- **Bisel prensado** en Unique, Firmfit y Legacy Plus. Microbisel a 4 lados en Legacy y Kronotex.

Formatos

Gama	Formato	Medidas
Unique	Lama	1.830 × 235 × 11 mm
Firmfit	Lama (Pradera)	1.532 × 225 × 6,5 mm
Firmfit	Lama (resto de robles)	1.532 × 232 × 6,5 mm
Firmfit	Alameda Herringbone - Espiga	710 × 142 × 6,5 mm
Firmfit	Cerámico	810 × 405 × 6 mm
Legacy	Lama	5 mm de espesor 1235 x 192 x 5mm
Kronotex	Lama y espiga	8, 10 y 12 mm de espesor (Ver las 7 colecciones)

Pendiente: *largo y ancho de lama de Legacy y de las colecciones Kronotex.*

Diseños

Gama	Diseños	Notas
Unique	Roble Arena 3230 · Natura 3232 · Roca 3228	Natural Grain
	Roble Terra 3274 · Pure 3275 · Moka 3261	Deep Grain, estructura profunda
Firmfit	Pradera · Alameda · Aurora · Dehesa · Vivero · Albero · Bellota	Robles en tonos naturales, cremas, marrones y grises
	Alameda Herringbone	Espiga
	Cemento · Arena · Antracita	Efecto cerámico
Legacy	Celestia 7592 · Merlín 7588 · Ithaca 7590	Blanco suave · arena dorado · neutro
	Pandora 7589 · Rivendell 7586 · Asgard 7587	Beige tostado · miel · caramelo
Kronotex	7 colecciones: Hydro Tottal Plus · Mammut · Mammut Plus· Tottal · Tottal Plus · Tottal Herringbone y Promo 5	Una muestra por colección; gama completa en el catálogo Aqua Texturas

Fotografías y ambientes de cada diseño en brikte.com y en los catálogos interactivos 2026.

Para cerrar el interiorismo

Rodapiés (MDF, PVC compacto, chapa de madera, lacados, espumados), perfiles de transición y dilatación, cantoneras y lamas de peldaño al tono de cada suelo, foams o espumas, más revestimientos de pared: molduras, zócalos, cornisas con luz indirecta, paneles 3D ORAC y Slat Panels. Todo del mismo proveedor.

04 Unique · Eco Composite

Sin PVC, PP ni plastificantes, con 1 mm de corcho natural. La impermeabilidad de un vinílico con el perfil ambiental más completo de la oferta.

Claves

- **Hasta 10 veces más resistente al microrayado** que un recubrimiento convencional (EN 16094).
- **Rayado profundo (ISO 1518):** un 27 % más resistente que un SPC, un 33 % más que un WPC y un 57 % más que un LVT.
- **Estabilidad** hasta 400 m² sin juntas.
- **Corcho integrado:** confort de pisada y aislamiento al ruido de impacto, sin lámina adicional.
- **Más del 80 % orgánico**, la mitad reciclado posconsumo. Cajas con 90% cartón reciclado y tecnología Be-Lite para una construcción ligera. Premio GreenStep a la Innovación Ambiental.

Especificaciones

Formato	Lama 1.830 × 235 × 11 mm, bisel prensado a 4 lados
Capa de uso	Equivalente a 0,55 mm · NaturTrend SE+ Ultra Matte antimicrobiano
Clase de uso	33–42 (EN ISO 10874): de comercial intenso a industrial
Instalación	Flotante, clic Uniclic®, sin adhesivos
Fuego · Resbaladicidad	Bfl-s1 · R10, ≥ 0,3 (EN 13893)
Climatización por suelo	Calefacción radiante y suelo refrigerante (apartado 09)
Embalaje	Caja (2,15 m²) · palet de 40 cajas (86 m²)

Prestaciones ensayadas

Ensayo	Norma	Resultado
Desgaste	ISO 24338	≥ 5.000 ciclos
Silla con ruedas	ISO 4918	25.000 ciclos
Patas de mueble	EN ISO 16581	Sin daños visibles
Impacto	EN 13329	≥ 1.600 mm
Microarañazos	EN 16094 · EN ISO 24343-1	MSR-A2 · ≤ 0,20 mm
Estabilidad (6 h a 80 °C)	ISO 23999	≤ 0,15 %
Manchas	EN 438-2	Grupos 1-2: grado 5 · grupo 3: grado 4
Solidez a la luz	ISO 105-B02	≥ grado 6
Densidad de humo	ASTM E662	< 450
Emisiones COV	Decreto FR 2011-321 · CDPH	A+ · TVOC ≤ 220 µg/m³
Formaldehído	EN 717-1	≤ 0,12 mg/m³
Ftalatos y SVHC	CPSIA · REACH	No detectados · ≤ 0,1 %

Texto de especificación

Pavimento flotante Eco Composite **Brikte Unique**, libre de PVC, PP y plastificantes, en lama de 1.830 × 235 × 11 mm con corcho natural de 1 mm integrado, capa de uso equivalente a 0,55 mm con acabado NaturTrend SE+ Ultra Matte antimicrobiano y bisel prensado a 4 lados. Clase de uso 33–42 (EN ISO 10874), reacción al fuego Bfl-s1 (EN 13501-1), resbaladicidad R10. Certificados GREENGUARD Gold e Indoor Air Comfort Gold, con EPD. Instalación flotante con sistema Uniclic®, sin adhesivos. Diseño: Roble [Arena / Natura / Roca / Terra / Pure / Moka].

05 Firmfit · Vinílico SPC

SPC de 6,5 y 6 mm con núcleo de piedra caliza y 1 mm de corcho natural. Zonas húmedas, tráfico alto y la única gama con espiga y efecto cerámico.

Claves

- **100 % impermeable y estable:** no se deforma con el calor ni con el sol directo de escaparates y ventanales.
- **Acústica ensayada:** −20 dB de ruido de impacto, Lnw 41 dB y Rw 68 dB (ISO 10140).
- **Hasta 400 m² sin juntas**, también a través de puertas.
- **Tres lenguajes en una gama:** lama de roble, espiga y efecto cerámico, con las mismas prestaciones.
- **Composición:** 70 % piedra caliza, sin ftalatos ni retardantes halogenados.

Especificaciones

Espesor	6,5 mm, con 1 mm de corcho incluido (Cerámicos 6mm)
Capa de uso	0,55 mm · NaturTrend SE+ Ultra Matte antimicrobiano · bisel prensado a 4 lados
Clase de uso	33–42 (EN ISO 10874)
Instalación	Flotante, clic T-Lock, sin adhesivos · hasta 400 m² sin juntas
Fuego · Resbaladicidad	Bfl-s1 · R10 (DIN 51130), ≥ 0,3 (EN 13893)
Acústica	ΔLw 20 dB · Lnw 41 dB · Rw 68 dB
Climatización por suelo	Calefacción radiante y suelo refrigerante (apartado 09)

Pendiente: *m² por caja y por palé de cada formato.*

Prestaciones ensayadas

Ensayo	Norma	Resultado
Desgaste	EN 13329 · ISO 24338	≥ 4.000 ciclos (AC4)
Silla con ruedas	ISO 4918	25.000 ciclos
Patas de mueble	EN ISO 16581	Sin daños visibles
Impacto	EN 13329 Anexo F	≥ 1.600 mm
Microarañazos y brillo	EN 16094	MSR-B2 · MSR-A2
Estabilidad (6 h a 80 °C)	ISO 23999	≤ 0,15 % · rizado ≤ 1 mm
Manchas	EN 438-2 · EN 423	Grupos 1-2: grado 5 · grupo 3: grado 4
Solidez a la luz	ISO 105-B02	≥ grado 6
Emisiones COV	Decreto FR 2011-321 · CDPH	A+ · TVOC ≤ 220 µg/m³
Formaldehído	EN 717-1	≤ 0,12 mg/m³

Valores acústicos de laboratorio: en obra dependen del forjado y del conjunto constructivo.

Texto de especificación

> Pavimento vinílico SPC **Brikte Firmfit**, núcleo mineral rígido con 70 % de piedra caliza, espesor total 6 mm con corcho natural de 1 mm integrado, capa de uso de 0,55 mm con acabado NaturTrend SE+ Ultra Matte antimicrobiano y bisel prensado a 4 lados. 100 % impermeable. Clase de uso 33–42 (EN ISO 10874), reacción al fuego Bfl-s1, resbaladicidad R10 (DIN 51130). Reducción del ruido de impacto ΔLw 20 dB (ISO 10140). Instalación flotante con sistema T-Lock, sin adhesivos. Formato [lama / espiga / cerámico], diseño [__].

06 Legacy · Vinílico SPC

SPC de 5 mm con núcleo extra rígido de piedra caliza y base acústica IXPE integrada. Las prestaciones de un SPC contract con la mejor relación calidad-precio.

Claves

- **100 % impermeable:** baños, cocinas y zonas húmedas interiores.
- **Acústica integrada:** −18 dB de ruido de impacto, Lnw 42 dB y Rw 67 dB.
- **Hasta 250 m² sin juntas**, también a través de puertas.
- **Paleta de robles naturales**, de blanco a miel, con acabado mate antirreflejos.
- **Sin plastificantes** y con casi el 100 % de los residuos de vinilo reutilizados en fábrica.

Especificaciones

Espesor	5 mm, con 1 mm de foam IXPE incluido
Capa de uso	0,50 mm · NaturTrend SE+ Ultra Matte antimicrobiano · microbisel a 4 lados
Clase de uso	33–42 (EN ISO 10874)
Instalación	Flotante, clic T-Lock, sin adhesivos · hasta 250 m² sin juntas
Fuego · Resbaladicidad	Bfl-s1 · R10 (DIN 51130), ≥ 0,3 (EN 13893)
Acústica	ΔLw 18 dB · Lnw 42 dB · Rw 67 dB
Climatización por suelo	Calefacción radiante y suelo refrigerante (apartado 09)

Pendiente: *medidas de lama y embalaje.*

Prestaciones ensayadas

Ensayo	Norma	Resultado
Desgaste	EN 13329 · ISO 24338	≥ 4.000 ciclos (AC4)
Silla con ruedas	ISO 4918	15.000 ciclos
Impacto	EN 13329 Anexo F	≥ 1.600 mm
Microarañazos y brillo	EN 16094	MSR-B2 · MSR-A2
Estabilidad (6 h a 80 °C)	ISO 23999	≤ 0,15 % · rizado ≤ 1 mm
Solidez a la luz	ISO 105-B02	≥ grado 6
Emisiones COV	Decreto FR 2011-321 · CDPH	A+ · TVOC ≤ 220 µg/m³
Formaldehído	EN 717-1 · EPA y CARB2	≤ 0,12 mg/m³

Texto de especificación

> Pavimento vinílico SPC **Brikte Legacy**, núcleo mineral extra rígido de piedra caliza, espesor total 5 mm con base acústica IXPE de 1 mm integrada, capa de uso de 0,50 mm con acabado NaturTrend SE+ Ultra Matte antimicrobiano y microbisel a 4 lados. 100 % impermeable y libre de plastificantes. Clase de uso 33–42, reacción al fuego Bfl-s1, resbaladicidad R10 (DIN 51130). Reducción del ruido de impacto ΔLw 18 dB. Instalación flotante con sistema T-Lock, sin adhesivos. Diseño: [Celestia / Merlín / Ithaca / Pandora / Rivendell / Asgard].

07 Kronotex · Laminado

Laminados de Swiss Krono Group para grandes superficies secas al mejor coste por m²: oficinas, habitaciones y zonas comunes.

Colecciones

	Hydro Tottal Plus	Mammut	Mammut Plus	Tottal · Tottal Plus	Promo 5
Para	Tráfico más intenso y zonas con agua	Pisada sólida y confort acústico	Pisada sólida	Máxima resistencia al impacto	Obras grandes, menor coste
Grosor	8 mm	12 mm	10 mm	8 mm	8 mm
Clase · Abrasión	33 · AC6	33 · AC5	33 · AC5	33 · AC5	32 · AC5
Protección al agua	72 h	120 h	120 h	120 h	48 h
Garantía comercial	12 años	5 años	5 años	5 años	3 años
Cocinas y baños	10 años	3 años	3 años	3 años	Solo cocinas, 2 años

Tottal Herringbone: espiga de 8 mm (AC4, 48 h de protección al agua) para tráfico moderado.

Pendiente: *ficha técnica de Tottal Herringbone.*

Especificaciones comunes

Anclaje	5G clic, microbisel a 4 lados
Fuego · Resbaladicidad	Cfl-s1 (EN 13501-1) · R9
Formaldehído	< 0,05 ppm (EN 717-1)
Calefacción radiante	Apto con sistemas hidráulicos, R ≤ 0,15 m²·K/W (0,06–0,09 según espesor)
Ecoetiqueta	Ángel Azul (Blauer Engel)

A tener en cuenta al especificar

- **Fuego Cfl-s1 y R9:** comprobar la exigencia de cada zona (apartado 08).
- **Zonas húmedas:** solo Hydro Tottal Plus, Mammut, Mammut Plus, Tottal y Tottal Plus admiten baños y cocinas. Nunca en duchas, desagües o humedad permanente.
- **Garantía comercial** de 3 a 12 años, sin mano de obra (15 años en Unique, Firmfit y Legacy).
- **Suelo refrigerante:** sin declaración del fabricante; no especificar sin confirmarlo.

Texto de especificación

> Pavimento laminado **Kronotex [colección]** de Swiss Krono, tablero HDF de [8 / 10 / 12] mm, clase de uso [32 / 33] (EN ISO 10874) y abrasión [AC5 / AC6] (EN 13329), sistema de anclaje 5G con microbisel a 4 lados, reacción al fuego Cfl-s1, formaldehído < 0,05 ppm, ecoetiqueta Ángel Azul. Instalación flotante. Decorado: [__].

08 Normativa y comprobaciones de proyecto

Lo que el proyecto suele tener que justificar en el CTE y cómo responde cada gama.

Reacción al fuego (DB SI)

Zona (orientativo)	Exigencia en suelos	Cumple
Zonas ocupables	EFL	Todas las gamas
Pasillos y escaleras protegidos	CFL-s1	Todas las gamas
Recintos de riesgo especial	BFL-s1	Unique · Firmfit · Legacy

Comprobar en cada proyecto la tabla 4.1 del DB SI y la reglamentación aplicable al uso (hospitalario, docente, pública concurrencia).

Resbaladicidad (Reglamento Europeo)

Gama	DIN 51130	EN 13893
Unique	R10	≥ 0,3
Firmfit	R10	≥ 0,3
Legacy	R10	≥ 0,3
Kronotex	R9 · Clase DS	—

Clasificación según normas europeas. En proyectos en España, el proyectista valida la clase exigida por el DB SUA 1 según zona y pendiente.

Acústica (DB HR)

Gama	Reducción del ruido de impacto	Lnw	Rw
Firmfit	ΔLw 20 dB	41 dB	68 dB
Legacy	ΔLw 18 dB	42 dB	67 dB
Unique	Corcho de 1 mm integrado	—	—

Valores de laboratorio (ISO 10140). El cumplimiento del DB HR depende del forjado y del conjunto constructivo.

Clase de uso

Unique, Firmfit y Legacy son clase 33–42 (comercial intenso a industrial ligero). Kronotex es clase 32–33. Confirmar la clase exigida según el uso, sobre todo en sanitario, residencias y pública concurrencia.

09 Climatización por suelo

Unique, Firmfit y Legacy admiten calefacción radiante y suelo refrigerante con instalación flotante. Las condiciones forman parte de la garantía.

	Unique	Firmfit	Legacy	Kronotex
Calefacción radiante	Sí, empotrada	Sí, empotrada	Sí, empotrada	Sí, solo hidráulica
Suelo refrigerante	Sí	Sí	Sí, según catálogo	Pendiente de declaración
Temp. máx. superficie	30 °C	32 °C	32 °C	Pendiente
Control electrónico	—	Obligatorio	Obligatorio	—

Condiciones a prever en proyecto

- **No usar mantas eléctricas** sin empotrar bajo el suelo.
- **Suelo refrigerante:** sensores de punto de rocío que corten la refrigeración, agua nunca por debajo de 22 °C (humedad alta) o 18 °C (humedad media) y soporte al menos 3 °C por encima del punto de rocío.
- **Termostato:** no más de 5 °C por debajo de la temperatura ambiente.
- **Resistencia térmica** del conjunto recomendada < 0,15 m²·K/W.
- **Consultar recomendaciones.**

La regulación del sistema corresponde a su instalador. Brikte facilita la declaración del fabricante para el expediente del proyecto.

10 Sostenibilidad y certificación del edificio

Datos y certificados listos para el expediente LEED, WELL o BREEAM del proyecto.

Gama	Composición y circularidad	Certificaciones
Unique	80 % orgánico, la mitad reciclado. Sin PVC, PP ni plastificantes. Embalaje con hasta 90 % de cartón reciclado.	GREENGUARD Gold · Indoor Air Comfort Gold · FSC® · FloorScore · EPD · HPD · Premio GreenStep
Firmfit	70% Piedra Caliza y 30% PVC. Sin PP ni plastificantes y otras sustancias nocivas. 100 % reciclable separando tablero y corcho.	GREENGUARD Gold · Indoor Air Comfort Gold · FloorScore · EPD · HPD · CE / UKCA
Legacy	70% Piedra Caliza y 30% PVC. Sin PP ni plastificantes y otras sustancias nocivas. 100 % reciclable separando tablero y foam.	GREENGUARD Gold · Indoor Air Comfort Gold · FloorScore · EPD · HPD Platino · CE / UKCA
Kronotex	> 90 % fibra de madera de bosques gestionados. Formaldehído < 0,05 ppm.	Ángel Azul (Blauer Engel) GREENGUARD Gold · Make it Zero

Aportación a LEED v4 y WELL

Crédito	Unique	Firmfit	Legacy
LEED · EQ Materiales de baja emisión (3 pts)	GREENGUARD Gold, FloorScore, Indoor Air Comfort Gold (AgBB)	Ídem	Ídem
LEED · MR EPD (1 pt)	EPD ISO 14025 / EN 15804	EPD vigente hasta 10/2027	EPD vigente hasta 10/2027
LEED · MR Componentes (1 pt)	HPD · REACH, sin sustancias de listas	HPD · REACH	HPD · REACH
WELL · Aire 01 y 04	Formaldehído ≤ 27 ppb · COV < 0,5 mg/m³	Ídem	Ídem
WELL · Aire 11	Sin amianto · plomo < 100 ppm	Ídem	Ídem
WELL · Aire 25	Sin retardantes halogenados	+ ftalatos y urea-formaldehído < 100 ppm	+ ftalatos y urea-formaldehído < 100 ppm
WELL · Confort 74 y 79	—	Lnw 41 dB · Rw 68 dB	Lnw 42 dB · Rw 67 dB

La aportación a cada crédito debe validarla el consultor de certificación del proyecto.

BRIKTE-GO · Green Building Future

Nuestro programa para reducir la huella de carbono y avanzar hacia una comercialización más circular. Resultados en el Informe de Sostenibilidad Brikte 2026 (brikte.com).

Pendiente: *objetivos de CO_2 , medidas de logística, energía, embalaje y residuos, y cumplimiento EUTR.*

11 Qué especificar en cada sector

Sector	Especificar	Alternativa	Criterio de diseño
Hoteles	Unique	Legacy en habitaciones · Firmfit en baños	Silencio entre habitaciones y reforma por plantas sin cerrar el hotel
Oficinas y coworking	Unique	Kronotex Hydro Tottal Plus	Plantas diáfanas sin perfiles; resiste sillas con ruedas
Clínicas y salud (Ver alcances)	Firmfit	Unique	Impermeable, bajas emisiones y mate que disimula marcas
Residencias de mayores	Firmfit	Legacy	Aspecto madera que hace el espacio más doméstico
Retail y restauración	Firmfit (espiga o cemento)	Unique	Formatos singulares para la imagen de marca; estable con escaparates al sol
Educación	Firmfit	Unique en guarderías · Kronotex en aulas secas	Sin ftalatos; corcho cálido para niños que juegan en el suelo
Residencias de estudiantes	Legacy en habitaciones · Firmfit en cocinas	Unique con BREEAM/LEED	Alta rotación; se repara lama a lama
Apartamentos turísticos	Firmfit	Legacy · Unique en premium	Estable al sol y a la humedad costera
Build-to-rent	Legacy	Unique (BREEAM/LEED) · Firmfit en baños	Coste de ciclo de vida y EPD para el informe ESG

Clínicas: delimitar el alcance

Aptos en esperas, consultas y determinadas habitaciones. Un suelo flotante con clic no sirve en quirófanos, salas blancas, esterilización, laboratorios, gabinetes dentales ni zonas con desagüe, que exigen suelo continuo soldado con media caña. En aseos de pacientes, solo Firmfit con sellado perimetral y resbaladicidad acreditada.

Detalles de diseño que protegen el suelo y la garantía

- **Felpudos** integrados en todos los accesos.
- **Ruedas de goma anchas** en sillas y mobiliario móvil; alfombrilla bajo sillas de oficina en Firmfit.
- **Fieltros** en patas de mueble y protección rígida para cargas pesadas.
- **Sellado perimetral con silicona** en zonas húmedas y comerciales.
- **Respetar la superficie máxima sin juntas** de cada gama al dibujar despieces y transiciones.

12 Recursos para el prescriptor

Recurso	Qué incluye
Asesoramiento de especificación	Gama por zona y uso, revisión de la memoria y alternativas por presupuesto.
Muestras	Llaveros, carpetas y kits para presentar al cliente.
Catálogos 2026	General y por gama en PDF, y catálogos interactivos para comparar colores y texturas.
Documentación técnica	Fichas técnicas, guías de instalación y mantenimiento, garantías.
Documentación ambiental	EPD, HPD, certificados de emisiones e informes de sostenibilidad por gama.
Declaraciones	Suelo radiante y refrigerante, para el expediente del proyecto.
En obra	Stock de 5.000 a 15.000 m² por suelo, entrega en 24/48/72 h y por fases, visita a obra y formación a instaladores.

Pendiente: *¿hay objetos BIM, texturas para render o archivos CAD? Es lo primero que pide un estudio.*

Trabajemos juntos

1. **Cuéntanos el proyecto:** uso, zonas, m² y concepto de diseño.
2. **Te proponemos la gama** para cada zona, con alternativas por presupuesto.
3. **Recibe muestras, documentación y textos de especificación** para la memoria.
4. **Acompañamos la obra** con suministro desde stock y todos los accesorios.

BRIKTE

Pol. Industrial Bekea 11 · 48960 Galdakao (Bizkaia)
+34 946 322 056 · contacto@brikte.com
brikte.com · @brikte en LinkedIn e Instagram