BRIKTE

Suelos con diseños sostenibles e innovadores

DOSSIER CONTRACT

Suelos para hoteles, oficinas, clínicas, residencias y retail

Eco Composite Unique · Vinílicos Firmfit y Legacy · Laminados Kronotex

Stock · Servicio · Sostenibilidad

1. Brikte para proyectos contract

Brikte suministra en España suelos interiores impermeables, resistentes y de bajo impacto ambiental para proyectos contract, con **más de 100 diseños en stock** y **entrega express en toda España**.

Somos distribuidores con sede en Galdakao (Bizkaia) y trabajamos a diario con **constructoras, instaladores, interioristas y arquitectos**, tanto en reforma como en obra nueva de gran escala. Este dossier reúne las cuatro gamas que mejor responden al uso intensivo de hoteles, oficinas, clínicas, residencias y retail.

Nuestro posicionamiento se resume en una idea: **suelos que resisten la vida real**, con un perfil ambiental que suma en el proyecto en lugar de restar.

2. Por qué Brikte en contract

Un proyecto contract necesita un suelo que aguante tráfico, agua y plazos cortos, y que además documente su sostenibilidad. Brikte cubre los cinco frentes.

Lo que pide el proyecto	Lo que aporta Brikte
Menos parada de negocio	Instalación flotante con clic, sin adhesivos. Superficies continuas sin juntas de dilatación: hasta 400 m² en Unique y 250–400 m² en Legacy y Firmfit.
Resistencia al uso intensivo	Laminados AC5–AC6 con protección al agua de hasta 120 h. Vinílicos SPC con núcleo de hasta 70 % piedra caliza, 100 % impermeables y estables al calor y al sol.
Estética premium duradera	Tecnología NaturTrend SE+ Ultra Matte con textura sincronizada (EIR): sin brillo plástico y sin "parches pulidos" en zonas de paso.
Salud y sostenibilidad documentadas	GREENGUARD Gold, Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FSC y libre de ftalatos (Unique). Informes de sostenibilidad por gama y programa BRIKTE-GO.
Logística sin sorpresas	Más de 100 diseños en stock, entrega express nacional, muestras y todos los accesorios del mismo proveedor.

3. Stock, logística y servicio

Brikte es un único interlocutor para todo el pavimento y el acabado del proyecto: suelo, accesorios y revestimiento de pared, en stock y con servicio técnico.

Stock disponible

- **Más de 100 diseños en stock permanente** de suelos para interior, listos para servir.
- **Cinco familias de suelo:** Eco Composite Unique, laminados Kronotex, vinílicos SPC Firmfit y Legacy, y tarima multicapa de madera Exclusive Line.
- **Laminados Kronotex:** decenas de referencias en clases AC4, AC5 y AC6, en lama y espiga.
- **Accesorios completos para cerrar la obra:** rodapiés (MDF, PVC compacto, chapa de madera, lacados), perfiles de transición y dilatación, rampas, cantoneras y lamas de peldaño, foams acústicos (Silenzio 1,8 y 2,8 mm), adhesivos y selladores.
- **Revestimientos de pared** para completar el interiorismo: molduras, zócalos, cornisas con iluminación indirecta y paneles 3D ORAC, y Slat Panels decorativos.
- **[Completar: m² en almacén / superficie del almacén / capacidad para grandes pedidos]**

Logística

- **Entrega express en toda España** para constructoras, instaladores, interioristas y arquitectos.
- **Suministro nacional** tanto para reforma como para obra nueva de gran escala.
- **[Completar: plazo estándar de entrega (24/48/72 h), entregas por fases según calendario de obra, entrega en obra o en almacén del instalador]**

Servicio al profesional

Servicio	Qué incluye
Asesoramiento técnico	Selección de gama por zona y uso, revisión de la especificación y alternativas por presupuesto.
Presupuesto rápido	Solicitud online por producto y m², o directamente con el equipo comercial.
Muestras	Envío de muestras físicas (6 € por envío) y kits para presentar al cliente final.
Catálogos 2026	Catálogo general y por gama en PDF, más catálogos interactivos para comparar colores y texturas desde cualquier dispositivo.
Documentación técnica	Guías de instalación (general, espiga, efecto cerámico), propiedades y mantenimiento, y garantías residencial y comercial.
Documentación ambiental	Informes de sostenibilidad y certificados para el expediente del edificio.
Presencia en el sector	Rebuild (IFEMA Madrid, 2025), SIE Home (Bilbao, 2025), Home Meeting Barcelona 2025 y Convención Nacional de Profesionales del Parquet (Zaragoza).
[Completar]	[Formación a instaladores, visita a obra, servicio postventa, condiciones especiales para proyectos]

4. Las cuatro gamas para contract

Unique es la apuesta premium y sostenible; Firmfit y Legacy cubren zonas húmedas y alto tráfico; Kronotex resuelve grandes superficies secas con el mejor coste por m².

Gama	Tipo	Claves técnicas	Mejor para	Diseños
Unique	Eco Composite, libre de PVC, PP y plastificantes	100 % resistente al agua · lama 1.830 × 235 × 11 mm con 1 mm de corcho integrado · clase 33–42 · Bfl-s1 · hasta 400 m² sin juntas · clic Uniclic sin adhesivos · NaturTrend SE+	Hoteles, oficinas, proyectos con certificación verde	6 robles: Terra, Pure, Moka, Roca, Natura, Arena
Firmfit	Vinílico SPC, núcleo de piedra caliza	100 % impermeable · estable al calor y al sol · 6 mm con 1 mm de corcho · clase 33–42 · Bfl-s1 · NaturTrend SE+ Ultra Matte · clic T-Lock · 400 m² sin juntas · −20 dB de ruido de impacto	Baños, cocinas, clínicas, residencias, retail	11 robles, incl. Un diseño en formato espiga y 3 en cerámico.
Legacy	Vinílico SPC, núcleo de piedra caliza	100 % impermeable · libre de plastificantes · 5 mm con 1 mm de foam IXPE · clase 33–42 · Bfl-s1 · NaturTrend SE+ Ultra Matte · clic T-Lock · 250 m² sin juntas · −18 dB de ruido de impacto	Hotel, oficinas y residencias con presupuesto ajustado	6 robles: Pandora, Asgard, Celestia, Ithaca, Merlín, Rivendell
Kronotex	Laminado	AC4–AC6 · clase 32–33 · 8–12 mm · Cfl-s1 · protección al agua de 48 a 120 h según colección gracias a su tecnología 5G y al sistema Aqua Pearl, exclusivo para Hydro Tottal Plus.	Oficinas, habitaciones, zonas comunes secas	7 colecciones: Hydro Tottal Plus, Mammut, Mammut Plus, Tottal…

Unique · Eco Composite

Unique es un suelo flotante de núcleo **Eco Composite**, libre de PVC, PP y plastificantes, con **1 mm de corcho natural integrado**. Une la impermeabilidad de un vinílico con un perfil ambiental documentado (EPD, GREENGUARD Gold, Indoor Air Comfort Gold) y una **clase de uso 33–42**, que lo habilita para el contract más exigente.

Claves del producto

- **Hasta 10 veces más resistente al microrayado** que un recubrimiento convencional (EN 16094): soporta 32 N frente a 16 N y 1.000 revoluciones hasta el fallo frente a 160.
- **Rayado profundo (ISO 1518):** un 27 % más resistente que un SPC convencional, un 33 % más que un WPC y un 57 % más que un LVT.
- **Estabilidad dimensional** hasta el doble que un SPC estándar: hasta 400 m² continuos sin juntas de dilatación, incluso a través de huecos de paso.
- **Corcho natural integrado de 1 mm:** hipoalergénico, con aislamiento al ruido de impacto y confort de pisada sin lámina adicional (no se debe añadir otra base).
- **Núcleo Be-Lite:** construcción más ligera que reduce a la mitad los transportes necesarios y, con ellos, las emisiones logísticas.
- **Composición:** más del 80 % de materiales orgánicos, de los cuales la mitad son reciclados posconsumo.
- **NaturTrend SE+ Ultra Matte** con registro sincronizado (EIR), acabado antimicrobiano, bisel prensado a 4 lados y solo 1 repetición cada 25 lamas.
- **Premio Internacional GreenStep** a la Innovación Ambiental.

Especificaciones técnicas

Característica	Unique Eco Composite
Tipo	Suelo flotante Eco-Resilient Composite, núcleo Be-Lite
Formato	Lama 1.830 × 235 × 11 mm, bisel prensado a 4 lados
Capa de uso	Equivalente a 0,55 mm, acabado antimicrobiano NaturTrend SE+ Ultra Matte
Clase de uso (EN ISO 10874)	33–42: de comercial intenso a industrial
Soporte	Corcho natural de 1 mm preinstalado
Instalación	Flotante con clic Uniclic®, sin adhesivos
Superficie sin juntas	Hasta 400 m² o 20 m de longitud
Reacción al fuego	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Resbaladicidad	R10 · ≥ 0,3 (EN 13893)
Climatización por suelo	Apto para calefacción radiante y suelo refrigerante (ver condiciones)
Embalaje	5 lamas por caja (2,15 m²) · palé de 40 cajas (86,00 m²)
Condiciones de uso	Temperatura de 0 a 50 °C · humedad relativa del 35 al 65 %

Prestaciones ensayadas

Ensayo	Norma	Resultado
Resistencia al desgaste	ISO 24338	≥ 5.000 ciclos
Silla con ruedas	ISO 4918	25.000 ciclos
Patas de mueble	EN ISO 16581	Sin daños visibles
Resistencia al impacto	EN 13329	≥ 1.600 mm
Microarañazos	EN 16094 · EN ISO 24343-1	MSR-A2 · ≤ 0,20 mm
Estabilidad dimensional (6 h a 80 °C)	ISO 23999	≤ 0,15 %
Hinchazón	ISO 24336	2 %
Resistencia a las manchas	EN 438-2	Grupos 1-2: grado 5 · grupo 3: grado 4
Solidez a la luz	ISO 105-B02	≥ grado 6 (escala de azules)
Densidad de humo	ASTM E662	< 450
Emisiones de COV	Decreto francés 2011-321 · CDPH	Clase A+ · TVOC ≤ 220 µg/m³
Formaldehído	EN 717-1	≤ 0,12 mg/m³
Ftalatos y sustancias SVHC	CPSIA · REACH	No detectados · ≤ 0,1 %

Todos los ensayos figuran como conformes en la ficha técnica Unique Eco Composite. Valores sujetos a modificación por el fabricante.

Diseños

Diseño	Código	Estructura
Roble Arena	3230	Natural Grain
Roble Natura	3232	Natural Grain
Roble Roca	3228	Natural Grain
Roble Terra	3274	Deep Grain (estructura profunda)
Roble Pure	3275	Deep Grain (estructura profunda)
Roble Moka	3261	Deep Grain (estructura profunda)

Los seis diseños comparten formato (1.830 × 235 × 11 mm), embalaje y prestaciones técnicas.

Garantías: comercial y residencial

Unique cuenta con **dos garantías del fabricante, independientes según el uso**. Ambas tienen ámbito mundial, son para el comprador original y la primera instalación, y no son transferibles.

	Garantía comercial	Garantía residencial
Duración	**15 años**	**Limitada de por vida**
Usos cubiertos	Clínicas, consultas y residencias asistidas · oficinas y bancos · retail, cafeterías y salones de belleza · hoteles y restaurantes · edificios de viviendas y zonas comunes · guarderías, colegios, universidades y bibliotecas	Uso doméstico normal: viviendas, apartamentos, segundas residencias y zonas privadas de uso familiar
Usos excluidos	Aplicaciones industriales, gimnasios y salas blancas	Cualquier uso no doméstico (se aplica la garantía comercial)
Años 1 a 3	100 %: reparación o sustitución más mano de obra razonable si la instalación la hizo un profesional certificado	100 %: reparación o sustitución más mano de obra razonable si la instalación la hizo un profesional certificado
A partir del año 4	Prorrateada hasta el año 15: (años restantes ÷ años totales) × coste del suelo	Prorrateada hasta el año 30. Entre los años 30 y 50, compensación máxima del 5 % del valor original de compra

Qué cubren ambas garantías

- **Desgaste:** la capa de uso no se atravesará hasta la capa decorativa y el suelo no perderá color por luz solar directa o iluminación interior normal.
- **Estructural:** el suelo no se delaminará y estará libre de defectos de fabricación.
- **Humedad:** las lamas no se hincharán ni deformarán por fregado o derrames normales (no cubre inundaciones, fugas ni averías de electrodomésticos).
- **Mascotas:** resistencia a manchas de orina, heces o vómito de perros y gatos, si se limpian en menos de 24 h.

Exclusiones relevantes en contract

- Instalación o mantenimiento que no sigan las instrucciones del fabricante, humedad excesiva en el soporte e instalaciones exteriores (porches, garajes, solariums).
- Arañazos, hendiduras, abolladuras o pérdida de brillo por el uso, que no se consideran desgaste.
- Daños por tacones de aguja, arena y piedras, ruedas duras de plástico o metal, cargas rodantes pesadas sobre las uniones clic y muebles pesados sin protección (tablero de 6,35 mm como mínimo).
- Falta de felpudos en accesos, reparaciones sin autorización del fabricante y material de segunda selección o liquidación.

En proyectos contract conviene prever felpudos en accesos, ruedas de goma anchas en sillas y protección para cargas rodantes. Para reclamar, se avisa al distribuidor en los 30 días siguientes a detectar el defecto, con factura, descripción y fotografía o muestra; el fabricante puede inspeccionar el suelo.

Calefacción radiante y suelo refrigerante

Unique es apto para **calefacción radiante y refrigeración por suelo**, siempre con instalación flotante. Es un dato clave en hoteles, oficinas y residencias con climatización por suelo, pero exige condiciones concretas del fabricante: **incumplirlas anula la garantía**.

Calefacción radiante

- Apto sobre calefacción radiante **empotrada** (12 mm) con el método flotante. No se recomiendan mantas eléctricas no empotradas: bajo el suelo pueden anular la garantía en caso de avería.
- En sistemas nuevos, hacer funcionar la calefacción a máxima potencia antes de instalar para eliminar la humedad residual del mortero.
- Apagar la calefacción 24 h antes, durante y 24 h después de la instalación.
- Volver a encenderla subiendo la temperatura de forma gradual, en incrementos de 5 °C.
- Temperatura máxima de funcionamiento y de superficie del suelo: **30 °C**, controlada con sonda de temperatura en el suelo.

Suelo refrigerante

- **Regulación del punto de rocío obligatoria:** sensores automáticos que detecten el inicio de condensación en o bajo el suelo y desconecten la refrigeración.
- La temperatura de impulsión del agua nunca debe bajar del punto de rocío. El circuito debe llevar un regulador que impida bajar de **22 °C en zonas de humedad relativa alta** o de **18 °C con humedad y temperatura medias**.
- Mantener el soporte **al menos 3 °C por encima del punto de rocío**.
- El termostato no debe fijarse más de **5 °C por debajo de la temperatura ambiente** (por ejemplo, con 32 °C de ambiente, no menos de 27 °C).
- Resistencia térmica recomendada del conjunto suelo y soporte: **< 0,15 m²·K/W**. Por encima de ese valor hay que contar con cierta pérdida de capacidad de refrigeración.
- La condensación puede provocar ahuecamiento, deformaciones, hinchazón y apertura de juntas.

La instalación y regulación del sistema de climatización son responsabilidad de su instalador. Brikte facilita la declaración del fabricante sobre suelo refrigerante para el expediente del proyecto.

Contribución a LEED y WELL

Esquema	Crédito	Aportación de Unique
LEED v4	EQ · Materiales de baja emisión (3 puntos)	Certificados GREENGUARD Gold, FloorScore e Indoor Air Comfort Gold, este último con los ensayos alemanes AgBB
LEED v4	MR · Divulgación de producto: EPD (1 punto)	Declaración Ambiental de Producto conforme a ISO 14025 y EN 15804
LEED v4	MR · Componentes de materiales (1 punto)	Health Product Declaration (HPD) y cumplimiento REACH, sin sustancias de las listas de autorización, restricción ni candidatas
WELL	Aire 01 · Calidad del aire	Formaldehído dentro del límite de 27 ppb · COV totales < 0,5 mg/m³
WELL	Aire 04 · Reducción de COV	Emisiones conforme al método CDPH v1.1-2010 · certificado GREENGUARD
WELL	Aire 11 · Seguridad de materiales	Sin amianto · plomo < 100 ppm
WELL	Aire 25 · Materiales tóxicos	Sin retardantes de llama halogenados

La aportación concreta a cada crédito debe validarla el consultor de certificación del proyecto.

Instalación en obra

- **Aclimatación:** mínimo 24 h en la estancia, en caja cerrada y en horizontal, entre 15 y 25 °C y con humedad relativa del 35 al 65 % (antes y durante la instalación).
- **Soporte:** sólido, limpio, seco y plano (desnivel máximo de 5 mm en 3 m). Hormigón con al menos 60 días de curado, ≤ 90 % de HR (ASTM F2170) y barrera de polietileno de 0,15 mm como mínimo.
- **Juntas de dilatación:** 10 mm hasta 400 m² o 20 m de longitud; 15 mm entre 400 y 600 m² o entre 20 y 24 m; por encima, perfil de dilatación (mínimo 15 mm).
- **Zonas húmedas y comerciales:** sellar los cortes y todo el perímetro con fondo de junta de espuma PE de 10 mm y silicona 100 % (nunca acrílica).
- **No instalar sobre** moqueta, vinilo con base acolchada, otro suelo flotante ni madera colocada sobre hormigón.
- **Mantenimiento:** aspirar sin cepillo giratorio y fregar con mopa húmeda y limpiadores aprobados; sin lejía, cera ni abrasivos. Fieltros en el mobiliario y felpudo en los accesos.

Firmfit · Vinílico SPC

Firmfit es un vinílico **SPC de núcleo mineral rígido** (70 % piedra caliza) de 6 mm, con **1 mm de corcho natural integrado** y acabado **NaturTrend SE+ Ultra Matte**. Con clase de uso 33–42, aislamiento acústico ensayado y una gama de diseños que incluye espiga y efecto cerámico, es la opción para zonas húmedas y de tráfico alto: clínicas, residencias, baños, cocinas y retail.

Claves del producto

- **100 % impermeable y estable:** el núcleo mineral rígido no se abolla ni se deforma con los cambios de temperatura ni con el sol directo.
- **Insonoro con datos:** reducción del ruido de impacto de **20 dB** (ISO 10140), Lnw de 41 dB y Rw de 68 dB, gracias al corcho integrado.
- **Hasta 400 m² continuos sin juntas de dilatación**, incluso a través de huecos de paso.
- **NaturTrend SE+ Ultra Matte:** registro sincronizado (EIR), acabado antimicrobiano, bisel prensado a 4 lados y solo 1 repetición cada 25 lamas.
- Único de la oferta con un diseño en **formato espiga** y **tres diseños con efecto cerámico**, ideal para retail y restauración; el resto son robles en tonos naturales, cremas, marrones y grises.
- **Composición:** 70 % piedra caliza y 30 % PVC, sin ftalatos (< 100 ppm, no detectados) ni retardantes de llama halogenados.
- **Sistema de clic T-Lock** para instalación flotante sin adhesivos.

Especificaciones técnicas

Característica	Firmfit SPC
Tipo	SPC (Rigid LVT), núcleo mineral de 70 % piedra caliza
Espesor total	6 mm, con 1 mm de corcho incluido
Capa de uso	0,55 mm, acabado antimicrobiano NaturTrend SE+ Ultra Matte
Clase de uso (EN ISO 10874)	33–42: de comercial intenso a industrial
Soporte	Corcho natural de 1 mm preinstalado
Bisel	Prensado a 4 lados
Instalación	Flotante con clic T-Lock, sin adhesivos
Superficie sin juntas	Hasta 400 m²
Reacción al fuego	Bfl-s1 (EN 13501-1)

Característica	Firmfit SPC
Resbaladicidad	R10 (DIN 51130) · ≥ 0,3 (EN 13893)
Aislamiento acústico	ΔLw 20 dB · Lnw 41 dB · Rw 68 dB (ISO 10140)
Climatización por suelo	Apto para calefacción radiante y suelo refrigerante (ver condiciones)
Formatos y embalaje	**[Completar con el catálogo Firmfit 2026: medidas de lama, espiga y cerámico; m² por caja y por palé]**

Corcho integrado

El corcho de 1 mm viene adherido de fábrica a cada lama: aporta el aislamiento acústico y el confort de pisada sin lámina adicional.

Propiedad	Norma	Resultado
Espesor	EN 428	1,0 mm (± 0,1 mm)
Densidad	ASTM D3574	180 kg/m³ (± 20 kg/m³)
Resistencia a compresión (CS)	EN 826 · EN 16354	≥ 100 kPa
Resistencia a hongos	ASTM G21	Grado 0–1
Ftalatos	CPSIA · Prop 65	No detectados
Metales pesados y SVHC	ASTM F963 · REACH	Conforme · ≤ 0,1 %

Prestaciones ensayadas

Ensayo	Norma	Resultado
Resistencia al desgaste	EN 13329 · ISO 24338	≥ 4.000 ciclos (AC4)
Silla con ruedas	ISO 4918	25.000 ciclos (uso comercial intenso)
Patas de mueble	EN ISO 16581	Sin daños visibles
Resistencia al impacto	EN 13329 Anexo F	≥ 1.600 mm
Microarañazos y retención de brillo	EN 16094	MSR-B2 · MSR-A2
Estabilidad dimensional (6 h a 80 °C)	ISO 23999	≤ 0,15 % · rizado ≤ 1 mm
Resistencia a las manchas	EN 438-2 · EN 423	Grupos 1-2: grado 5 · grupo 3: grado 4 · sin efecto
Solidez a la luz	ISO 105-B02	≥ grado 6 (escala de azules)
Ruido de impacto	ISO 10140-3 · 10140-1	Lnw 41 dB · reducción 20 dB
Ruido aéreo	ISO 10140-2	Rw 68 dB
Emisiones de COV	Decreto francés 2011-321 · CDPH	Clase A+ · TVOC ≤ 220 µg/m³
Formaldehído	EN 717-1	≤ 0,12 mg/m³
Ftalatos y sustancias SVHC	CPSIA · REACH	No detectados · ≤ 0,1 %

Todos los ensayos figuran como conformes en la ficha técnica Firmfit. Valores acústicos medidos en laboratorio; el resultado en obra depende del forjado y del conjunto constructivo.

Diseños:

- **Diseños de madera natural:** Pradera · Alameda · Aurora · Dehesa · Vivero · Albero · Bellota

Pradera = 1532 x 225 x 6,5mm

Resto de suelos madera = 1532 x 232 x 6,5mm

- **En formato Espiga:** Alameda Herringbone 710 x 142 x 6,5mm
- **En formato cerámico:** Cemento · Arena · Antracita 810 x 405 x 6mm

Garantías: comercial y residencial

Como Unique, Firmfit tiene **dos garantías del fabricante según el uso**, de ámbito mundial, para el comprador original y la primera instalación, compradas a un distribuidor autorizado. Ambas incluyen además una **garantía específica de instalación sobre suelo radiante**.

	Garantía comercial	Garantía residencial
Duración	**15 años**	**Limitada de por vida**
Usos cubiertos	Clínicas, centros de día, consultas, cuidados paliativos y residencias asistidas · despachos y bancos · retail, galerías, cafeterías y peluquerías · edificios de viviendas y zonas comunes · hoteles y restaurantes · guarderías, colegios, universidades y bibliotecas	Uso doméstico normal en viviendas
Usos excluidos	Aplicaciones industriales, tráfico comercial intenso, gimnasios y salas blancas obligatorias	Cualquier uso no doméstico (se aplica la garantía comercial)
Mano de obra	Incluida en los primeros 36 meses si instaló un profesional certificado	Incluida en los primeros 36 meses si instaló un profesional certificado
Cálculo	Prorrateado sobre 15 años: (años restantes ÷ años totales) × coste del suelo y de la mano de obra	Prorrateado durante los primeros 30 años. Entre los años 30 y 50, como máximo el 5 % del importe original de compra

Qué cubren ambas garantías

- **Desgaste:** la capa de uso no se atravesará hasta la capa decorativa y el suelo no perderá color por luz solar o iluminación interior normal.
- **Estructural:** el suelo no se delaminará y estará libre de defectos de fabricación.
- **Suelo radiante:** instalación garantizada sobre calefacción radiante empotrada, si se cumplen las condiciones del apartado siguiente.
- **Humedad:** las lamas no se hincharán ni deformarán por fregado o derrames habituales (no cubre inundaciones, fugas ni averías de electrodomésticos).
- **Mascotas:** resistencia a manchas de orina, heces o vómito de perros y gatos, si se limpian en menos de 24 h.

Exclusiones relevantes en contract

- Instalación incorrecta (soporte irregular, sin junta perimetral suficiente), humedad excesiva en la losa, frío o calor extremos e instalaciones exteriores.
- Arañazos, abolladuras y pérdida de brillo por el uso; daños por arena, gravilla, tacones de aguja y ruedas duras de plástico o metal.
- **Sillas con ruedas en puestos de trabajo:** el fabricante exige alfombrilla protectora bajo la silla y ruedas de goma anchas.

- Daños en las uniones clic por cargas rodantes pesadas, y separación de juntas si las lamas se han montado y desmontado más de tres veces.
- Falta de felpudos interiores y exteriores en los accesos, y reparaciones sin autorización del fabricante.

Para reclamar, se avisa al distribuidor en los 30 días siguientes a detectar el defecto, con la factura del suelo y de los accesorios de instalación, una descripción y, si es posible, fotografía o muestra.

Calefacción radiante y suelo refrigerante

Firmfit es apto para **calefacción radiante y refrigeración por suelo** con instalación flotante. Las condiciones forman parte de la garantía: **incumplirlas la anula**.

Calefacción radiante

- Apto sobre calefacción radiante **empotrada** (12 mm) con el método flotante. No se recomiendan mantas eléctricas no empotradas en el soporte: en caso de avería pueden anular la garantía.
- El sistema debe contar con **control electrónico de temperatura**.
- En obra nueva, hacer funcionar la calefacción a máxima potencia antes de instalar para eliminar la humedad residual del mortero.
- Humedad del hormigón: máximo 3,63 kg (ASTM F1869), **75 % HR** (ASTM F2170), pH 9 o 2,5 % (método CM).
- Apagar la calefacción 24 h antes, durante y 24 h después de la instalación; después, subir la temperatura de forma gradual, en incrementos de 5 °C.
- Temperatura máxima de la superficie del suelo: **32 °C**.

Suelo refrigerante

- **Regulación del punto de rocío obligatoria:** sensores automáticos que detecten el inicio de condensación en o bajo el suelo y desconecten la refrigeración.
- Temperatura mínima del agua: **22 °C en zonas de humedad relativa alta** y **18 °C con humedad y temperatura medias**, nunca por debajo del punto de rocío.
- Mantener el soporte **al menos 3 °C por encima del punto de rocío**.
- El termostato no debe fijarse más de **5 °C por debajo de la temperatura ambiente** (por ejemplo, con 32 °C de ambiente, no menos de 27 °C).
- Resistencia térmica recomendada del conjunto suelo y soporte: **< 0,15 m²·K/W**; por encima, hay que contar con cierta pérdida de capacidad.
- La condensación puede provocar ahuecamiento, deformaciones, hinchazón y apertura de juntas.

La instalación y regulación del sistema de climatización son responsabilidad de su instalador. Brikte facilita la declaración del fabricante sobre suelo refrigerante para el expediente del proyecto.

Contribución a LEED y WELL

Esquema	Crédito	Aportación de Firmfit
LEED v4	EQ · Materiales de baja emisión (3 puntos)	Certificados GREENGUARD Gold, FloorScore e Indoor Air Comfort Gold, este último con los ensayos alemanes AgBB
LEED v4	MR · Divulgación de producto: EPD (1 punto)	EPD conforme a ISO 14025 y EN 15804, vigente hasta octubre de 2027
LEED v4	MR · Componentes de materiales (1 punto)	Health Product Declaration (HPD) y cumplimiento REACH
WELL	Aire 01 y 04 · Calidad del aire y COV	Formaldehído dentro del límite de 27 ppb · COV totales < 0,5 mg/m³ · CDPH v1.1-2010
WELL	Aire 11 · Seguridad de materiales	Sin amianto · plomo < 100 ppm
WELL	Aire 25 · Materiales tóxicos	Sin retardantes de llama halogenados · ftalatos y urea-formaldehído < 100 ppm
WELL	Confort 74 y 79 · Acústica	Lnw 41 dB (ISO 10140-3) · Rw 68 dB (ISO 10140-2)

La aportación concreta a cada crédito debe validarla el consultor de certificación del proyecto.

Legacy · Vinílico SPC

Legacy Oak es un vinílico **SPC de núcleo mineral extra rígido** (en torno al 70 % piedra caliza) de 5 mm, con **base acústica de foam IXPE de 1 mm** integrada y acabado **NaturTrend SE+ Ultra Matte**. Comparte con Firmfit la impermeabilidad, la clase de uso 33–42 y el sistema T-Lock, y es la opción a proponer cuando el proyecto pide SPC con la **mejor relación calidad-precio**.

Claves del producto

- **100 % impermeable:** apto para baños, cocinas y zonas húmedas interiores.
- **Base IXPE de 1 mm integrada:** reducción del ruido de impacto de **18 dB** (ISO 10140), Lnw de 42 dB y Rw de 67 dB, sin lámina adicional.
- **Hasta 250 m² continuos sin juntas de dilatación**, incluso a través de huecos de paso.
- **NaturTrend SE+ Ultra Matte:** registro sincronizado, acabado antimicrobiano y antirreflejos, microbisel a 4 lados y solo 1 repetición cada 25 lamas.
- **Composición:** alrededor de un 70 % de piedra caliza, que sustituye gran parte del PVC; sin plastificantes ni sustancias nocivas (ftalatos < 100 ppm, no detectados).
- **Economía circular:** casi el 100 % de los residuos internos de vinilo se reutilizan en fábrica, y el suelo es reciclable al final de su vida útil.
- **Sistema de clic T-Lock** para instalación flotante rápida y sin adhesivos.

Especificaciones técnicas

Característica	Legacy Oak SPC
Tipo	SPC (Rigid LVT), núcleo mineral de en torno al 70 % piedra caliza
Espesor total	5 mm, con 1 mm de foam IXPE incluido
Capa de uso	0,50 mm, acabado antimicrobiano NaturTrend SE+ Ultra Matte
Clase de uso (EN ISO 10874)	33–42: de comercial intenso a industrial
Soporte	Foam acústico IXPE de 1 mm preinstalado
Bisel	Microbisel a 4 lados
Instalación	Flotante con clic T-Lock, sin adhesivos
Superficie sin juntas	Hasta 250 m²
Reacción al fuego	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Resbaladicidad	R10 (DIN 51130) · ≥ 0,3 (EN 13893)
Aislamiento acústico	ΔLw 18 dB · Lnw 42 dB · Rw 67 dB (ISO 10140)
Climatización por suelo	Apto para calefacción radiante y suelo refrigerante (ver condiciones)
Formatos y embalaje	**[Completar: medidas de lama; m² por caja y por palé]**

Prestaciones ensayadas

Ensayo	Norma	Resultado
Resistencia al desgaste	EN 13329 · ISO 24338	≥ 4.000 ciclos (AC4)
Silla con ruedas	ISO 4918	15.000 ciclos (uso comercial intenso)
Patas de mueble	EN ISO 16581	Sin daños visibles

Ensayo	Norma	Resultado
Resistencia al impacto	EN 13329 Anexo F	≥ 1.600 mm
Microarañazos y retención de brillo	EN 16094	MSR-B2 · MSR-A2
Estabilidad dimensional (6 h a 80 °C)	ISO 23999	≤ 0,15 % · rizado ≤ 1 mm
Resistencia a las manchas	EN 438-2 · EN 423	Grupos 1-2: grado 5 · grupo 3: grado 4 · sin efecto
Solidez a la luz	ISO 105-B02	≥ grado 6 (escala de azules)
Ruido de impacto	ISO 10140-3 · 10140-1	Lnw 42 dB · reducción 18 dB
Ruido aéreo	ISO 10140-2	Rw 67 dB
Emisiones de COV	Decreto francés 2011-321 · CDPH	Clase A+ · TVOC ≤ 220 µg/m³
Formaldehído	EN 717-1 · EPA y CARB2	≤ 0,12 mg/m³ · conforme
Ftalatos y sustancias SVHC	CPSIA · Prop 65 · REACH	No detectados · ≤ 0,1 %

Todos los ensayos figuran como conformes en la ficha técnica Legacy Oak. Valores acústicos medidos en laboratorio; el resultado en obra depende del forjado y del conjunto constructivo.

Firmfit o Legacy: cómo elegir

	Firmfit	Legacy
Espesor total	6 mm · *Ver medidas en Diseños.*	5 mm
Capa de uso	0,55 mm	0,50 mm
Base integrada	Corcho natural 1 mm	Foam IXPE 1 mm
Superficie sin juntas	Hasta 400 m²	Hasta 250 m²
Silla con ruedas (ISO 4918)	25.000 ciclos	15.000 ciclos
Reducción ruido de impacto	20 dB	18 dB
Formatos	Lama, espiga y efecto cerámico	Lama
Garantía residencial / comercial	De por vida / 15 años	25 años / 15 años
Cuándo proponerlo	Grandes superficies, oficinas con sillas de ruedas, retail y formatos singulares	Habitaciones de hotel, residencias y oficinas con presupuesto ajustado

Diseños

Diseño	Código	Descripción
Pandora	7589	Roble natural de tono medio, beige tostado con un ligero matiz grisáceo, veteado suave y acabado mate.
Asgard	7587	Roble tostado de tono medio, entre caramelo y avellana, con veteado suave y acabado mate.
Celestia	7592	Roble blanco suave de veteado discreto, para espacios claros, abiertos y luminosos
Ithaca	7590	Color neutro de veteado discreto que no compite con el mobiliario; aporta calma a espacios cálidos

Diseño	Código	Descripción
Merlín	7588	Roble natural claro, en tono arena dorado, con veteado suave y acabado mate.
Rivendell	7586	Roble miel cálido, de tono medio dorado, con veteado suave y acabado mate.

Garantías: comercial y residencial

Legacy cuenta con **dos garantías del fabricante según el uso**, de ámbito mundial, para el comprador original y la primera instalación. Ambas incluyen una **garantía específica de instalación sobre suelo radiante**.

	Garantía comercial	Garantía residencial
Duración	**15 años**	**25 años**
Usos cubiertos	Clínicas, consultas y residencias asistidas · oficinas y bancos · retail, galerías, cafeterías y salones de belleza · edificios de viviendas y zonas comunes · hoteles y restaurantes · guarderías, colegios, universidades y bibliotecas	Uso doméstico normal: viviendas, apartamentos, segundas residencias y zonas privadas
Usos excluidos	Aplicaciones industriales, gimnasios y salas blancas	Cualquier uso no doméstico (se aplica la garantía comercial)
Años 1 a 3	100 %: reparación o sustitución más mano de obra razonable si instaló un profesional certificado	100 %: reparación o sustitución más mano de obra razonable si instaló un profesional certificado
A partir del año 4	Prorrateada hasta el año 15: (años restantes ÷ 15) × coste del suelo	Prorrateada hasta el año 25: (años restantes ÷ 25) × coste del suelo

Qué cubren ambas garantías

- **Desgaste:** la capa de uso no se atravesará hasta la capa decorativa y el suelo no perderá color por luz solar o iluminación interior normal.
- **Estructural:** el suelo no se delaminará y estará libre de defectos de fabricación.
- **Suelo radiante:** instalación garantizada sobre calefacción radiante empotrada, si se cumplen las condiciones del apartado siguiente.
- **Humedad:** las lamas no se hincharán ni deformarán por fregado o derrames habituales (no cubre inundaciones, fugas ni averías de electrodomésticos).
- **Mascotas:** resistencia a manchas de orina, heces o vómito de perros y gatos, si se limpian en menos de 24 h.

Exclusiones relevantes en contract

- Instalación incorrecta (soporte irregular, sin junta perimetral suficiente), humedad excesiva, frío o calor extremos e **instalaciones exteriores** (porches, solariums, garajes).
- Arañazos, abolladuras y pérdida de brillo por el uso; daños por arena, gravilla, tacones de aguja y ruedas duras de plástico o metal.
- Daños en las uniones clic por cargas rodantes pesadas, y separación de juntas si las lamas se han montado y desmontado más de tres veces.
- Muebles con rodillos estrechos (sustituir por ruedas de goma anchas) y objetos pesados movidos sin protección rígida (tablero de 6,35 mm como mínimo).
- Falta de felpudos en los accesos y reparaciones sin autorización del fabricante.

Para reclamar, se avisa al distribuidor en los 30 días siguientes a detectar el defecto, con la factura, una descripción y fotografía o muestra; el fabricante puede inspeccionar el suelo.

Calefacción radiante y suelo refrigerante

Legacy es apto para **calefacción radiante** con instalación flotante, y el catálogo lo declara también apto para **suelo refrigerante**. Las condiciones de calefacción forman parte de la garantía: **incumplirlas la anula**.

Calefacción radiante

- Apto sobre calefacción radiante **empotrada** (12 mm) con el método flotante. **No se permiten mantas eléctricas sin empotrar:** anulan la garantía.
- El sistema debe contar con **control electrónico de temperatura**.
- En obra nueva, hacer funcionar la calefacción a máxima capacidad antes de instalar para eliminar la humedad residual del mortero.
- Humedad del hormigón: emisión de vapor ≤ 3,63 kg (ASTM F1869) o **≤ 75 % HR** (ASTM F2170); máximo 2,5 % por el método CM.
- Apagar la calefacción 24 h antes, durante y 24 h después de la instalación; después, encenderla de forma gradual, en incrementos de 5 °C.
- Temperatura máxima del suelo: **32 °C**.

Suelo refrigerante

Se aplican los mismos principios que en Unique y Firmfit: regulación del punto de rocío con sensores que corten la refrigeración, temperatura del agua nunca por debajo del punto de rocío y soporte al menos 3 °C por encima de él. **[Completar con la declaración del fabricante de Legacy sobre suelo refrigerante]**

Contribución a LEED y WELL

Esquema	Crédito	Aportación de Legacy
LEED v4	EQ · Materiales de baja emisión (3 puntos)	Certificados GREENGUARD Gold, FloorScore e Indoor Air Comfort Gold, este último con los ensayos alemanes AgBB
LEED v4	MR · Divulgación de producto: EPD (1 punto)	EPD conforme a ISO 14025 y EN 15804, vigente hasta octubre de 2027
LEED v4	MR · Componentes de materiales (1 punto)	Health Product Declaration (HPD) y cumplimiento REACH
WELL	Aire 01 y 04 · Calidad del aire y COV	Formaldehído dentro del límite de 27 ppb · COV totales < 0,5 mg/m³ · CDPH v1.1-2010
WELL	Aire 11 · Seguridad de materiales	Sin amianto · plomo < 100 ppm
WELL	Aire 25 · Materiales tóxicos	Sin retardantes de llama halogenados · ftalatos y urea-formaldehído < 100 ppm
WELL	Confort 74 y 79 · Acústica	Lnw 42 dB (ISO 10140-3) · Rw 67 dB (ISO 10140-2)

La aportación concreta a cada crédito debe validarla el consultor de certificación del proyecto.

Kronotex · Laminado

Kronotex, de Swiss Krono Group, es la solución para **grandes superficies secas con el mejor coste por m²**. Sus laminados tienen tablero HDF de alta densidad, clase AC5, sistema de anclaje **5G** y microbisel a 4 lados, y según la colección protegen frente al agua **entre 48 y 120 horas**.

Colecciones

- **Hydro Tottal Plus** (8 mm, clase 33, **AC6**): la colección resistente al agua, con tratamiento hidrófugo, tablero de máxima densidad y sistema de anclaje **Aqua Pearl**. Protege hasta **72 h** frente a líquidos que no se recogen de inmediato, no necesita juntas hasta **12 × 10 m** y tiene la garantía más larga de la gama: **12 años en uso comercial y 10 en cocinas y baños**. La recomendada para el tráfico más intenso.
- **Mammut** (12 mm) y **Mammut Plus** (10 mm): tablero de máxima densidad (960–1.100 kg/m³), clase 33, AC5 y **120 h** de protección al agua. Para cuando se busca pisada sólida y más confort acústico.

- **Tottal** y **Tottal Plus** (8 mm): clase 33, AC5, **120 h** de protección al agua y la mayor resistencia al impacto de la gama.
- **Tottal Herringbone** (AC4, 8 mm): diseños en espiga para zonas de tráfico moderado, con 48 h de protección al agua gracias a la tecnología 5G. Se recomienda instalación profesional.
- **Promo 5** (8 mm): la colección más económica para obras grandes, clase 32, AC5 y **48 h** de protección al agua.

Comparativa de colecciones

	Hydro Tottal Plus	Mammut	Mammut Plus	Tottal	Tottal Plus	Promo 5
Grosor	8 mm	12 mm	10 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Clase de uso (ISO 10874)	33	33	33	33	33	32
Abrasión (EN 13329)	**AC6**	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5
Densidad HDF (kg/m³)	960–1.100	960–1.100	960–1.100	920–960	920–960	820–860
Protección al agua	72 h (Aqua Pearl)	120 h	120 h	120 h	120 h	48 h
Hinchazón 24 h	< 8 %	< 8 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 18 %
Impacto bola pequeña / grande	≥ 20 / ≥ 1.500 mm	≥ 15 / ≥ 1.000 mm	≥ 15 / ≥ 1.000 mm	≥ 20 / ≥ 1.500 mm	≥ 20 / ≥ 1.500 mm	≥ 20 / ≥ 1.500 mm
Resistencia térmica (m²·K/W)	0,0587	0,0745	0,0745	0,0587	0,0587	0,0587
Garantía residencial	30 años	30 años	30 años	30 años	30 años	25 años
Garantía comercial	**12 años**	5 años	5 años	5 años	5 años	3 años
Garantía cocinas y baños	**10 años**	3 años	3 años	3 años	3 años	2 años (solo cocinas)

Fichas técnicas Kronotex. Valores mínimos según normativa EN e ISO; sujetos a modificación por el fabricante. Las 72 h de Hydro Tottal Plus proceden de la guía de Swiss Krono. Pendiente de incorporar la ficha de Tottal Herringbone.

Prestaciones comunes

Característica	Norma	Resultado
Sistema de anclaje	—	5G clic, microbisel V4
Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-s1
Resbaladicidad	—	Clase DS · R9
Formaldehído	EN 717-1	< 0,05 ppm
Resistencia a las manchas	EN 438-2	Grupos 1-2: nivel 5 · grupo 3: nivel 4
Fuerza de bloqueo	ISO 24334	Lado largo ≥ 1 kN/m · lado corto ≥ 2 kN/m
Unión interna del tablero	EN 319	> 1,2 N/mm²
Solidez de la superficie	EN 311	> 1,5 N/mm²
Tolerancias	EN 13329	Diferencia de altura ≤ 0,15 mm · abertura ≤ 0,2 mm · cuadratura ≤ 0,2 mm

Frente a los SPC y a Unique (Bfl-s1 y R10), los laminados son Cfl-s1 y R9: confirmar en cada proyecto la reacción al fuego y la resbaladicidad que exige la zona.

Garantías

A diferencia de los SPC y Unique, la garantía de Kronotex es una **garantía de resistencia al desgaste** concedida por Swiss Krono. Su duración depende de la colección y del uso, privado o comercial, y empieza a contar desde la fecha de compra.

Colección	Uso residencial	Uso comercial	Cocinas y baños
Hydro Tottal Plus	30 años	**12 años**	**10 años**
Mammut · Mammut Plus	30 años	5 años	3 años
Tottal · Tottal Plus	30 años	5 años	3 años
Promo 5	25 años	3 años	2 años (solo cocinas)

Condiciones de la garantía

- **Qué cubre:** el desgaste de la superficie, siempre que sea visible en al menos **1 cm²** y la capa decorativa esté **completamente desgastada**.
- **Qué excluye:** el desgaste en los bordes de las lamas, los daños por uso anormal o acción mecánica, los suelos instalados con defectos visibles y las estancias con **humedad en el soporte**.
- **Requisitos:** revisar las lamas antes y durante la instalación, instalar según las instrucciones del fabricante y en la clase de uso adecuada, y **limpiar y mantener el suelo con regularidad**; si no, la garantía se anula.
- **Reclamación:** al vendedor, con la factura original, en los 30 días siguientes a detectar el desgaste. Swiss Krono puede inspeccionar el suelo en obra.
- **Cómo se resuelve:** se sustituyen las lamas dañadas (o un suelo equivalente si ya no se fabrica), pero el cliente paga una **depreciación del 10 % por año** de uso. **No cubre** desmontaje, transporte ni instalación del suelo nuevo.

En proyectos contract la garantía comercial del laminado (3–5 años, 12 en Hydro Tottal Plus) es más corta que la de los SPC y Unique (15 años), y no incluye mano de obra: un punto a tener en cuenta al comparar ofertas.

Zonas húmedas

- El laminado en general no es apto para zonas húmedas. Solo **Hydro Tottal Plus, Mammut, Mammut Plus, Tottal y Tottal Plus** garantizan resistencia en baños y cocinas; Hydro Tottal Plus es la única con 10 años de garantía en estas zonas.
- **Nunca** en duchas, saunas, estancias con desagüe en el suelo, zonas con humedad alta permanente ni exteriores. En zonas húmedas de uso intensivo, proponer Firmfit, Legacy o Unique.

Calefacción radiante

Kronotex declara que **todos sus laminados son aptos para calefacción por suelo radiante**: su resistencia térmica cumple el límite de **R ≤ 0,15 m²·K/W** de la guía de la asociación alemana de calefacción y refrigeración por superficie (BVF).

Grosor nominal	Colecciones	R según DIN EN 12667 (m²·K/W)
8 mm	Hydro Tottal Plus · Tottal · Tottal Plus · Promo 5	0,06
10 mm	Mammut Plus	0,07
12 mm	Mammut	0,09
8 mm / 12 mm con base acústica integrada	—	0,07 / 0,10

- La calefacción radiante debe ser **hidráulica** (por agua) y de un sistema comercial homologado; no se admiten sistemas eléctricos.

- Encenderla a **25 °C durante los tres días previos** a la instalación.
- **[Completar con el fabricante: temperatura máxima de superficie y compatibilidad con suelo refrigerante; la declaración de Kronotex solo cubre la calefacción]**

Declaración del fabricante Kronotex (2013). Brikte la facilita para el expediente del proyecto.

Instalación en obra

- **Aclimatación de 48 h** en la estancia, con las cajas cerradas, en horizontal, sin apilar y lejos de las paredes exteriores. **No respetarla anula la garantía.**
- **Condiciones:** temperatura ambiente de 17 a 30 °C, suelo a 15 °C como mínimo y humedad relativa del 25 al 70 %. Las condiciones óptimas de uso son 20–22 °C y 50–60 % de HR.
- **Soporte de hormigón:** al menos 60 días de secado, con una emisión de vapor máxima de 1,5 kg por cada 90 m² en 24 h. Pinturas y carpinterías recientes, tres días de secado.
- **Instalación flotante** con clic, sin fijar al soporte, para que el tablero pueda dilatar y contraer. Para la espiga (Herringbone) se recomienda instalador profesional.
- **Cálculo de material:** superficie más un 10 % para recortes.
- **Mantenimiento:** fieltros en el mobiliario; barrer o aspirar sin cepillo giratorio y fregar con mopa de microfibra y limpiador específico para laminado, rociado en la mopa y nunca en el suelo. No usar jabón: deja el suelo resbaladizo.

5. Compromiso sostenible

En Brikte la sostenibilidad se demuestra con datos y certificados que el prescriptor puede incorporar directamente al expediente del proyecto.

BRIKTE-GO · Green Building Future

BRIKTE-GO es nuestro programa para **reducir la huella de carbono** de la empresa y avanzar hacia un modelo de comercialización **más circular y responsable**. Sus resultados se recogen en el **Informe de Sostenibilidad Brikte 2026**, disponible para descarga en brikte.com.

- **[Completar con datos del informe: objetivos de reducción de CO_2, medidas de logística, energía, embalaje y residuos, y cumplimiento de la normativa europea de trazabilidad de la madera (EUTR)]. Ver Informe de sostenibilidad.**

Sostenibilidad por gama

Gama	Composición y circularidad	Certificaciones y reconocimientos
Unique	Hasta 80 % de materiales orgánicos, la mitad reciclados posconsumo. Libre de PVC, PP y plastificantes. El corcho evita unos 15 kg de plástico por cada 100 m² y hasta un 4 % menos de emisiones en materia prima. Hasta el 90 % del cartón de embalaje es reciclado.	GREENGUARD Gold · Eurofins Indoor Air Comfort Gold · FSC® · Libre de ftalatos · EPD (ISO 14025 / EN 15804) · FloorScore · HPD · Premio internacional GreenStep a la Innovación Ambiental. Informe de sostenibilidad Unique.
Firmfit	Libre de plastificantes y sustancias nocivas, 100 % reciclable separando el tablero del corcho. Prácticamente el 100 % de los residuos internos de vinilo se reutilizan en fábrica.	GREENGUARD Gold · Indoor Air Comfort Gold · FloorScore · EPD (ISO 14025 / EN 15804) · HPD · CE / UKCA · Informe de sostenibilidad Firmfit
Legacy	Libre de plastificantes y sustancias nocivas, 100 % reciclable, separando el tablero del foam. Mismo sistema de reutilización interna de residuos que Firmfit.	GREENGUARD Gold · Indoor Air Comfort Gold · FloorScore · EPD (ISO 14025 / EN 15804) · HPD Platino · CE / UKCA · Informe de sostenibilidad Legacy
Kronotex	Más del 90 % de fibra de madera de bosques gestionados de forma sostenible y en torno a un 10 % de resina. Sin plastificantes, pesticidas ni aditivos nocivos; formaldehído < 0,05 ppm. Se desecha como residuo común o voluminoso, sin el tratamiento que requiere el PVC.	Ecoetiqueta Ángel Azul (Blauer Engel) · Informe de sostenibilidad del fabricante (Kronotex)

Cómo suma en la certificación del edificio

- **Calidad del aire interior:** certificados de bajas emisiones (GREENGUARD Gold, Eurofins) para los requisitos de salud de esquemas como WELL, LEED o BREEAM.
- **Materiales responsables:** contenido reciclado verificable y madera con certificación FSC®.
- **Durabilidad = menos residuos:** un suelo que dura más se sustituye menos a lo largo del ciclo de vida del edificio.
- **Sin adhesivos:** la instalación flotante evita colas y facilita el desmontaje y la reutilización.

La aportación concreta a cada crédito debe validarla el consultor de certificación del proyecto; Brikte facilita toda la documentación necesaria.

6. Qué suelo para cada sector

Regla general: zonas húmedas o con limpieza frecuente → SPC o Unique; zonas secas de gran superficie → laminado Kronotex AC5–AC6.

Sector	Necesidad principal	Recomendado	Alternativa	Argumento de venta
Hoteles	Confort acústico, estética premium, reformar sin cerrar plantas	Unique	Legacy en habitaciones; Firmfit en baños	Corcho integrado contra el ruido de impacto; clic sin adhesivos para reformar por habitaciones
Oficinas y coworking	Plantas diáfanas, sillas con ruedas, certificación verde	Unique	Kronotex Hydro Tottal Plus AC6	400 m² sin juntas; alta resistencia al microrayado; contenido reciclado
Clínicas y centros de salud	Impermeabilidad, limpieza intensiva, calidad del aire	Firmfit	Unique	100 % impermeable; bajas emisiones certificadas; superficie mate que disimula marcas
Residencias de mayores	Limpieza diaria, confort, ambiente cálido	Firmfit	Legacy	Impermeable ante derrames; aspecto madera que hace el espacio más hogareño
Retail y restauración	Tráfico muy alto, imagen de marca, apertura rápida	Firmfit (espiga o efecto cemento)	Unique	Formatos singulares; estable con escaparates al sol; instalación rápida

Confirmar con la ficha técnica la clase de uso y la reacción al fuego exigidas en cada caso, especialmente en uso sanitario, residencias y pública concurrencia.

8. Trabajemos juntos

Brikte acompaña el proyecto desde la especificación hasta la entrega en obra.

- ☐ **1. Cuéntanos el proyecto:** tipo de uso, m², zonas y plazos.
- ☐ **2. Te proponemos la gama** adecuada para cada zona, con alternativas por presupuesto.
- ☐ **3. Recibe muestras y documentación:** fichas técnicas, certificados e informes de sostenibilidad.
- ☐ **4. Suministro desde stock** con entrega express y todos los accesorios.

BRIKTE
Pol. Industrial Bekea 11, 48960 Galdakao (Bizkaia)
Tel. +34 946 322 056 · contacto@brikte.com
brikte.com · LinkedIn e Instagram: @brikte