BRIKTE

Suelos con diseños sostenibles e innovadores

DOSSIER CONTRACT

Suelos para hoteles, oficinas, hogares, residencias y retail

Vinílicos SPC Firmfit



11 diseños · 70 % piedra caliza · Entrega garantizada 24–72 h

Stock · Servicio · Sostenibilidad

1. Brikte para proyectos contract

Brikte suministra en España suelos interiores impermeables, resistentes y de bajo impacto ambiental para proyectos contract, con **más de 100 diseños en stock** y **entrega express en toda España**.

Somos distribuidores con sede en Galdakao (Bizkaia) y trabajamos a diario con **constructoras, instaladores, interioristas y arquitectos**, tanto en reforma como en obra nueva de gran escala. Este dossier presenta Firmfit, nuestro vinílico SPC para zonas húmedas y de alto tráfico en hoteles, oficinas, clínicas, residencias y retail.

Nuestro posicionamiento se resume en una idea: **suelos que resisten la vida real**, con un perfil ambiental que suma en el proyecto en lugar de restar.

2. Por qué Brikte en contract

Un proyecto contract necesita un suelo que aguante tráfico, agua y plazos cortos, y que además documente su sostenibilidad. Brikte cubre los cinco frentes.

Lo que pide el proyecto	Lo que aporta Brikte
Menos parada de negocio	Instalación flotante con clic, sin adhesivos. Superficies continuas sin juntas de dilatación: hasta 400 m² en Unique y 250–400 m² en Legacy y Firmfit.
Resistencia al uso intensivo	Laminados AC5–AC6 con protección al agua de hasta 120 h. Vinílicos SPC con núcleo de hasta 70 % piedra caliza, 100 % impermeables y estables al calor y al sol.
Estética premium duradera	Tecnología NaturTrend SE+ Ultra Matte con textura sincronizada (EIR): sin brillo plástico y sin "parches pulidos" en zonas de paso.
Salud y sostenibilidad documentadas	GREENGUARD Gold, Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FSC y libre de ftalatos (Unique). Informes de sostenibilidad por gama y programa BRIKTE-GO.
Logística sin sorpresas	Más de 100 diseños en stock, entrega express nacional, muestras y todos los accesorios del mismo proveedor.

3. Stock, logística y servicio

Brikte es un único interlocutor para todo el pavimento y el acabado del proyecto: suelo, accesorios y revestimiento de pared, en stock y con servicio técnico.

Stock disponible

- **Más de 100 diseños en stock permanente** de suelos para interior, listos para servir.
- **Cinco familias de suelo:** Eco Composite Unique, laminados Kronotex, vinílicos SPC Firmfit y Legacy, y tarima multicapa de madera Exclusive Line.
- **Laminados Kronotex:** decenas de referencias en clases AC4, AC5 y AC6, en lama y espiga.
- **Accesorios completos para cerrar la obra:** rodapiés (MDF, PVC compacto, chapa de madera, lacados), perfiles de transición y dilatación, rampas, cantoneras y lamas de peldaño, foams acústicos (Silenzio 1,8 y 2,8 mm), adhesivos y selladores.
- **Revestimientos de pared** para completar el interiorismo: molduras, zócalos, cornisas con iluminación indirecta y paneles 3D ORAC, y Slat Panels decorativos.
- **Stock permanente de todos los diseños**, listo para servir.

Logística

- **Entrega express en toda España** para constructoras, instaladores, interioristas y arquitectos.
- **Suministro nacional** tanto para reforma como para obra nueva de gran escala.
- **Entrega garantizada en 24–72 h** para la colección Firmfit, con stock permanente de los 11 diseños.
- **Entregas directas en obra o por fases**, como prefiera el cliente. Consulta siempre plazos y condiciones con el equipo comercial.

Servicio al profesional

Servicio	Qué incluye
Asesoramiento técnico	Selección de gama por zona y uso, revisión de la especificación y alternativas por presupuesto.
Presupuesto rápido	Solicitud online por producto y m², o directamente con el equipo comercial.
Muestras	Envío de muestras físicas, expositores, y carpetas para presentar al cliente final.
Catálogos 2026	Catálogo general y por gama en PDF, más catálogos interactivos para comparar colores y texturas desde cualquier dispositivo.
Documentación técnica	Guías de instalación (general, espiga, efecto cerámico), propiedades y mantenimiento, y garantías residencial y comercial.
Documentación ambiental	Informes de sostenibilidad y certificados para el expediente del edificio.
Presencia en el sector	Maderalia, Rebuild (IFEMA Madrid, 2025), SIE Home (Bilbao, 2025), Home Meeting Barcelona 2025 y Convención Nacional de Profesionales del Parquet (Zaragoza).
Otros servicios	Formación a instaladores, visita a obra, servicio postventa, condiciones especiales para proyectos…

4. Firmfit · Vinílico SPC

Gama	Tipo	Claves técnicas	Mejor para	Diseños
Firmfit	Vinílico SPC, núcleo de piedra caliza	100 % impermeable · estable al calor y al sol · 6,5 mm con 1 mm de corcho · clase 33–42 · Bfl-s1 · NaturTrend SE+ Ultra Matte · clic T-Lock · 400 m² sin juntas · −20 dB de ruido de impacto	Baños, cocinas, clínicas, residencias, retail, hogares	11 diseños: 7 robles en lama, 1 roble en espiga y 3 efecto cerámico. Toda la colección en stock permanente.

Firmfit es un vinílico **SPC de núcleo mineral rígido** (70 % piedra caliza) con **1 mm de corcho natural integrado** y acabado **NaturTrend SE+ Ultra Matte**. Con clase de uso 33–42, aislamiento acústico ensayado y una gama de diseños que incluye espiga y efecto cerámico, es la opción para zonas húmedas y de tráfico alto: hogares, residencias, baños, cocinas y retail.

Claves del producto

- **100 % impermeable y estable:** el núcleo mineral rígido no se abolla ni se deforma con los cambios de temperatura ni con el sol directo.
- **Insonoro con datos:** reducción del ruido de impacto de **20 dB** (ISO 10140), Lnw de 41 dB y Rw de 68 dB, gracias al corcho integrado.
- **Hasta 400 m² continuos sin juntas de dilatación**, incluso a través de huecos de paso.
- **NaturTrend SE+ Ultra Matte:** registro sincronizado (EIR), acabado antimicrobiano, bisel prensado a 4 lados, sincronizados con registro y solo 1 repetición cada 25 lamas.
- Único de la oferta con un diseño en **formato espiga** y **tres diseños con efecto cerámico**, ideal para retail y restauración; el resto son robles en tonos naturales, cremas, marrones y grises.
- **Composición:** 70 % piedra caliza y 30 % PVC, sin ftalatos (< 100 ppm, no detectados) ni retardantes de llama halogenados.
- **Sistema de clic T-Lock** para instalación flotante sin adhesivos.
- **Stock permanente de toda la colección** y entrega garantizada en 24–72 h.

Tecnología patentada NaturTrend SE+ Ultra Matte

TECNOLOGÍA PATENTADA

NaturTrend SE+ Ultra Matte

Un vinílico 100 % mate desde cualquier ángulo, con textura que coincide con la veta y sin brillo plástico.

NaturTrend SE+ Ultra Matte es una de las mayores evoluciones en suelos de núcleo rígido (SPC). Resuelve los dos problemas históricos del vinilo, **el brillo artificial y la sensación plástica**, con un acabado ultra mate muy natural y de alta resistencia.

Ultra Matte

Dispersa la luz de forma uniforme: el suelo se ve 100 % mate desde cualquier ángulo, sin reflejos ni efecto espejo.

Sin brillo

El uso no pule las zonas de paso, así que no aparecen parches brillantes en pasillos, accesos ni mostradores.

Textura realista (EIR)

Embossed in Register: el relieve que se toca coincide con la veta que se ve, con bisel prensado a 4 lados.

Alta resistencia

Capa de uso de 0,55 mm con acabado antimicrobiano, sobre núcleo rígido de 70 % piedra caliza.

Vinílico convencional frente a Firmfit con NaturTrend SE+

Aspecto	Vinílico convencional	Firmfit NaturTrend SE+ Ultra Matte
Reflejo de la luz	Refleja la luz de forma irregular; efecto espejo con luz rasante	Dispersa la luz de forma uniforme; mate desde cualquier ángulo
Tacto	Superficie lisa, fría y con sensación plástica	Textura sincronizada con la veta (EIR), cercana a la madera natural
Zonas de paso	Los acabados mate se pulen y forman parches brillantes	Mantiene el aspecto mate en las zonas de más tráfico
Limpieza diaria	Huellas, marcas de mopa y polvo muy visibles	Disimula ópticamente huellas, marcas de mopa y polvo
Realismo	Dibujo repetitivo	Solo 1 repetición cada 25 lamas y bisel prensado a 4 lados

«100 % mate» describe la apariencia del acabado; no es una medición de brillo. NaturTrend SE+ está disponible en líneas seleccionadas de Firmfit, Legacy y Unique.

La colección: 11 diseños

Ocho robles y tres cerámicos con el mismo carácter: veta profunda, tacto mate y sin brillo plástico. **Toda la colección está en stock permanente**, de modo que lo que se especifica es lo que se suministra.



Aurora
Roble blanqueado, casi gris perla
Lama 1532 × 232 mm



Pradera
Roble natural claro
Lama 1532 × 225 mm



Alameda
Roble natural tono miel
Lama 1532 × 232 mm



Dehesa
Roble natural dorado
Lama 1532 × 232 mm



Albero
Roble tostado medio
Lama 1532 × 232 mm



Vivero
Roble gris topo
Lama 1532 × 232 mm



Bellota
Roble oscuro con carácter
Lama 1532 × 232 mm




Alameda Espiga
Roble miel en espiga (herringbone)
Espiga 710 × 142 mm



Cemento
Efecto cemento gris claro
Baldosa 810 × 405 mm



Arena
Efecto piedra gris cálido
Baldosa 810 × 405 mm



Antracita
Efecto cemento gris oscuro
Baldosa 810 × 405 mm

Los colores impresos o en pantalla son orientativos. Antes de cerrar la especificación, pide muestra física del diseño elegido.

Formatos

Formato	Diseños	Medidas (mm)	Espesor	Caja	Palé
Lama madera	Aurora · Alameda · Dehesa · Albero · Vivero · Bellota	1532 × 232	6,5 mm	6 lamas · 2,13 m²	44 cajas · 93,85 m²
Lama madera	Pradera	1532 × 225	6,5 mm	6 lamas · 2,07 m²	44 cajas · 90,99 m²
Espiga (herringbone)	Alameda Espiga	710 × 142	6,5 mm	20 paneles · 2,02 m²	32 cajas · 64,51 m²
Cerámico	Cemento · Arena · Antracita	810 × 405	6 mm	1,967 m²	42 cajas · 82,66 m²

Todos los formatos: 70 % piedra caliza, corcho de 1 mm incorporado, clic T-Lock a 4 lados y bisel prensado.

Especificaciones técnicas

Característica	Firmfit SPC
Tipo	SPC (Rigid LVT), núcleo mineral de 70 % piedra caliza
Espesor total	6,5 mm en madera y espiga · 6 mm en cerámico (1 mm de corcho incluido)
Capa de uso	0,55 mm, acabado antimicrobiano NaturTrend SE+ Ultra Matte
Clase de uso (EN ISO 10874)	33–42: de comercial intenso a industrial
Soporte	Corcho natural de 1 mm preinstalado
Bisel	Prensado a 4 lados
Instalación	Flotante con clic T-Lock, sin adhesivos
Superficie sin juntas	Hasta 400 m²
Reacción al fuego	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Resbaladicidad	R10 (DIN 51130) · ≥ 0,3 (EN 13893)
Aislamiento acústico	ΔLw 20 dB · Lnw 41 dB · Rw 68 dB (ISO 10140)
Climatización por suelo	Apto para calefacción radiante y suelo refrigerante (ver condiciones)
Formatos y embalaje	Lama madera: 1532 × 232 mm (Pradera: 1532 × 225 mm) · Espiga: 710 × 142 mm · Cerámico: 810 × 405 mm. Embalaje: madera 2,13 m²/caja y 93,85 m²/palé (Pradera 2,07 y 90,99 m²) · espiga 2,02 m²/caja y 64,51 m²/palé · cerámico 1,967 m²/caja y 82,66 m²/palé.

Corcho integrado

El corcho de 1 mm viene adherido de fábrica a cada lama: aporta el aislamiento acústico y el confort de pisada sin lámina adicional.

Propiedad	Norma	Resultado
Espesor	EN 428	1,0 mm (± 0,1 mm)
Densidad	ASTM D3574	180 kg/m³ (± 20 kg/m³)
Resistencia a compresión (CS)	EN 826 · EN 16354	≥ 100 kPa
Resistencia a hongos	ASTM G21	Grado 0–1
Ftalatos	CPSIA · Prop 65	No detectados
Metales pesados y SVHC	ASTM F963 · REACH	Conforme · ≤ 0,1 %

Prestaciones ensayadas

Ensayo	Norma	Resultado
Resistencia al desgaste	EN 13329 · ISO 24338	≥ 4.000 ciclos (AC4)
Silla con ruedas	ISO 4918	25.000 ciclos (uso comercial intenso)
Patas de mueble	EN ISO 16581	Sin daños visibles
Resistencia al impacto	EN 13329 Anexo F	≥ 1.600 mm
Microarañazos y retención de brillo	EN 16094	MSR-B2 · MSR-A2
Estabilidad dimensional (6 h a 80 °C)	ISO 23999	≤ 0,15 % · rizado ≤ 1 mm

Ensayo	Norma	Resultado
Resistencia a las manchas	EN 438-2 · EN 423	Grupos 1-2: grado 5 · grupo 3: grado 4 · sin efecto
Solidez a la luz	ISO 105-B02	≥ grado 6 (escala de azules)
Ruido de impacto	ISO 10140-3 · 10140-1	Lnw 41 dB · reducción 20 dB
Ruido aéreo	ISO 10140-2	Rw 68 dB
Emisiones de COV	Decreto francés 2011-321 · CDPH	Clase A+ · TVOC ≤ 220 µg/m³
Formaldehído	EN 717-1	≤ 0,12 mg/m³
Ftalatos y sustancias SVHC	CPSIA · REACH	No detectados · ≤ 0,1 %

Todos los ensayos figuran como conformes en la ficha técnica Firmfit. Valores acústicos medidos en laboratorio; el resultado en obra depende del forjado y del conjunto constructivo.

Garantías: comercial y residencial

	Garantía comercial	Garantía residencial
Duración	**15 años**	**Limitada de por vida**
Usos cubiertos	Clínicas, centros de día, consultas, cuidados paliativos y residencias asistidas · despachos y bancos · retail, galerías, cafeterías y peluquerías · edificios de viviendas y zonas comunes · hoteles y restaurantes · guarderías, colegios, universidades y bibliotecas	Uso doméstico normal en viviendas
Usos excluidos	Aplicaciones industriales, tráfico comercial intenso, gimnasios y salas blancas obligatorias	Cualquier uso no doméstico (se aplica la garantía comercial)
Mano de obra	Incluida en los primeros 36 meses si instaló un profesional certificado	Incluida en los primeros 36 meses si instaló un profesional certificado
Cálculo	Prorrateado sobre 15 años: (años restantes ÷ años totales) × coste del suelo y de la mano de obra	Prorrateado durante los primeros 30 años. Entre los años 30 y 50, como máximo el 5 % del importe original de compra

Qué cubren ambas garantías

- **Desgaste:** la capa de uso no se atravesará hasta la capa decorativa y el suelo no perderá color por luz solar o iluminación interior normal.
- **Estructural:** el suelo no se delaminará y estará libre de defectos de fabricación.
- **Suelo radiante:** instalación garantizada sobre calefacción radiante empotrada, si se cumplen las condiciones del apartado siguiente.
- **Humedad:** las lamas no se hincharán ni deformarán por fregado o derrames habituales (no cubre inundaciones, fugas ni averías de electrodomésticos).
- **Mascotas:** resistencia a manchas de orina, heces o vómito de perros y gatos, si se limpian en menos de 24 h.

Exclusiones relevantes en contract

- Instalación incorrecta (soporte irregular, sin junta perimetral suficiente), humedad excesiva en la losa, frío o calor extremos e instalaciones exteriores.
- Arañazos, abolladuras y pérdida de brillo por el uso; daños por arena, gravilla, tacones de aguja y ruedas duras de plástico o metal.
- **Sillas con ruedas en puestos de trabajo:** el fabricante exige alfombrilla protectora bajo la silla y ruedas de goma anchas.
- Daños en las uniones clic por cargas rodantes pesadas, y separación de juntas si las lamas se han montado y desmontado más de tres veces.
- Falta de felpudos interiores y exteriores en los accesos, y reparaciones sin autorización del fabricante.

Para reclamar, se avisa al distribuidor en los 30 días siguientes a detectar el defecto, con la factura del suelo y de los accesorios de instalación, una descripción y, si es posible, fotografía o muestra.

Calefacción radiante y suelo refrigerante

Firmfit es apto para **calefacción radiante y refrigeración por suelo** con instalación flotante. Las condiciones forman parte de la garantía: **incumplirlas la anula**.

Calefacción radiante

- Apto sobre calefacción radiante **empotrada** (12 mm) con el método flotante. No se recomiendan mantas eléctricas no empotradas en el soporte: en caso de avería pueden anular la garantía.
- El sistema debe contar con **control electrónico de temperatura**.
- En obra nueva, hacer funcionar la calefacción a máxima potencia antes de instalar para eliminar la humedad residual del mortero.
- Humedad del hormigón: máximo 3,63 kg (ASTM F1869), **75 % HR** (ASTM F2170), pH 9 o 2,5 % (método CM).
- Apagar la calefacción 24 h antes, durante y 24 h después de la instalación; después, subir la temperatura de forma gradual, en incrementos de 5 °C.
- Temperatura máxima de la superficie del suelo: **32 °C**.

Suelo refrigerante

- **Regulación del punto de rocío obligatoria:** sensores automáticos que detecten el inicio de condensación en o bajo el suelo y desconecten la refrigeración.
- Temperatura mínima del agua: **22 °C en zonas de humedad relativa alta** y **18 °C con humedad y temperatura medias**, nunca por debajo del punto de rocío.
- Mantener el soporte **al menos 3 °C por encima del punto de rocío**.
- El termostato no debe fijarse más de **5 °C por debajo de la temperatura ambiente** (por ejemplo, con 32 °C de ambiente, no menos de 27 °C).
- Resistencia térmica recomendada del conjunto suelo y soporte: **< 0,15 m²·K/W**; por encima, hay que contar con cierta pérdida de capacidad.
- La condensación puede provocar ahuecamiento, deformaciones, hinchazón y apertura de juntas.

La instalación y regulación del sistema de climatización son responsabilidad de su instalador. Brikte facilita la declaración del fabricante sobre suelo refrigerante para el expediente del proyecto.

Contribución a LEED y WELL

Esquema	Crédito	Aportación de Firmfit
LEED v4	EQ · Materiales de baja emisión (3 puntos)	Certificados GREENGUARD Gold, FloorScore e Indoor Air Comfort Gold, este último con los ensayos alemanes AgBB
LEED v4	MR · Divulgación de producto: EPD (1 punto)	EPD conforme a ISO 14025 y EN 15804, vigente hasta octubre de 2027
LEED v4	MR · Componentes de materiales (1 punto)	Health Product Declaration (HPD) y cumplimiento REACH
WELL	Aire 01 y 04 · Calidad del aire y COV	Formaldehído dentro del límite de 27 ppb · COV totales < 0,5 mg/m³ · CDPH v1.1-2010
WELL	Aire 11 · Seguridad de materiales	Sin amianto · plomo < 100 ppm
WELL	Aire 25 · Materiales tóxicos	Sin retardantes de llama halogenados · ftalatos y urea-formaldehído < 100 ppm
WELL	Confort 74 y 79 · Acústica	Lnw 41 dB (ISO 10140-3) · Rw 68 dB (ISO 10140-2)

La aportación concreta a cada crédito debe validarla el consultor de certificación del proyecto.

5. Firmfit en ambientes

Imágenes de la colección instalada para presentar propuestas al cliente final. Cada ambiente indica el diseño y los espacios contract donde mejor funciona.



Pradera · Roble natural claro. Lobbies, zonas de estar de hotel y salas comunes de residencias: amplía visualmente el espacio.



Dehesa · Roble dorado. Habitaciones de hotel y apartamentos turísticos con un ambiente cálido y residencial.



Bellota · Roble oscuro con carácter. Restaurantes, comedores y salas de reuniones con una imagen sobria y elegante.



Alameda Espiga · Formato herringbone. Recepciones, retail y espacios de marca donde el suelo es parte del diseño.



Arena · Efecto piedra. Baños de hotel, spa, consultas y retail.



Aurora · Roble blanqueado. Oficinas, despachos y clínicas luminosas.

Tendencia: un mismo diseño en dos formatos

Alameda se fabrica en **lama y en espiga con el mismo tono** (ref. 7023), así que se pueden combinar sin cambio de color: espiga en recepción, lobby o zona de estar y lama en habitaciones y pasillos. El proyecto gana un punto singular sin perder continuidad.



Alameda · En lama, habitación.



Alameda + Alameda Espiga · Unión de los dos formatos.

6. Compromiso sostenible

En Brikte la sostenibilidad se demuestra con datos y certificados que el prescriptor puede incorporar directamente al expediente del proyecto.

BRIKTE-GO · Green Building Future

BRIKTE-GO es nuestro programa para **reducir la huella de carbono** de la empresa y avanzar hacia un modelo de comercialización **más circular y responsable**. Sus resultados se recogen en el **Informe de Sostenibilidad Brikte 2026**, disponible para descarga en brikte.com.

Sostenibilidad por gama

Gama	Composición y circularidad	Certificaciones y reconocimientos
Firmfit	Libre de plastificantes y sustancias nocivas, 100 % reciclable separando el tablero del corcho. Prácticamente el 100 % de los residuos internos de vinilo se reutilizan en fábrica.	GREENGUARD Gold · FloorScore · Émissions dans l'air intérieur A+ · EPA y CARB2 · Assure Certified · HealthRate Platinum · Prop 65 · REACH · libre de ortoftalatos · Indoor Air Comfort Gold · FloorScore · EPD (ISO 14025 / EN 15804) · HPD · CE / UKCA · Informe de sostenibilidad Firmfit

Informe de sostenibilidad Firmfit 2026

El informe recoge las certificaciones, la composición y el desempeño ambiental de Firmfit en tres cifras: **100 % impermeable, 100 % reciclable y base de corcho de 1 mm**. Brikte lo facilita completo para el expediente del proyecto.

Salud y calidad del aire interior

Certificación	Qué acredita
GREENGUARD Gold (UL)	Emisiones químicas (COV) extremadamente bajas, con criterios que protegen a niños y personas mayores; apto para colegios y guarderías. Reconocido por LEED y por CHPS (Collaborative for High Performance Schools).
Assure Certified (SCS Global Services)	Estándar norteamericano para suelos de núcleo rígido fabricados en cualquier país: calidad del aire interior, rendimiento del pavimento y ausencia de metales pesados y ortoftalatos.
Capa antimicrobiana SE+®	Recubrimiento que protege la superficie frente a microbios de forma permanente, integrado en la capa de uso y sin afectar al aspecto ni al rendimiento.
Ortho Phthalate Free	100 % libre de ortoftalatos y de plastificantes tradicionales; sin sustancias nocivas para la salud.
Otros sellos	Eurofins Indoor Air Comfort · FloorScore · Émissions dans l'air intérieur A+ · EPA y CARB2 · HealthRate Platinum · Prop 65 · REACH.

Materiales y economía circular

Clave	Qué aporta
01 · Caliza	Núcleo con un 70 % de calcita mineral, natural y abundante. Frente al LVT tradicional, reduce drásticamente el uso de PVC y plastificantes.
02 · Corcho	Recurso natural y renovable: la corteza del alcornoque se extrae a partir de los 25 años del árbol, cada 9 años, y el árbol vive cerca de 200 años. Mejora la acústica, resiste el moho y da una pisada más cómoda.

Clave	Qué aporta
03 · Reciclaje	Circuito cerrado en fábrica: prácticamente todos los residuos internos de vinilo se reutilizan, con productos diseñados para el reciclaje y contenido reciclado incorporado.
04 · Innovación	Cartera de cientos de patentes concedidas (CFL) orientadas a productos y procesos más sostenibles.

Ciclo de vida e impacto declarado

- **Análisis de Ciclo de Vida (ACV)** de la materia prima a la eliminación, con **Declaraciones Ambientales de Producto (DAP/EPD)** públicas.
- **110.000 toneladas** de materiales vírgenes evitadas solo en 2021 gracias al reciclaje interno del fabricante.
- **Reducción continua** de la intensidad energética, las emisiones de gases de efecto invernadero, los residuos y el consumo de agua.
- **Alineado con los ODS de Naciones Unidas:** 3 (salud y bienestar), 5 (igualdad de género), 9 (industria e innovación), 12 (producción y consumo responsables) y 13 (acción por el clima).

Sellos y certificaciones de la colección



Cómo suma en la certificación del edificio

- **Calidad del aire interior:** certificados de bajas emisiones (GREENGUARD Gold, Eurofins) para los requisitos de salud de esquemas como WELL, LEED o BREEAM.
- **Materiales responsables:** contenido reciclado verificable y madera con certificación FSC®.
- **Durabilidad = menos residuos:** un suelo que dura más se sustituye menos a lo largo del ciclo de vida del edificio.
- **Sin adhesivos:** la instalación flotante evita colas y facilita el desmontaje y la reutilización.

La aportación concreta a cada crédito debe validarla el consultor de certificación del proyecto; Brikte facilita toda la documentación necesaria.

7. Qué suelo para cada sector

Regla general: zonas húmedas o con limpieza frecuente → SPC o Unique; zonas secas de gran superficie → laminado Kronotex AC5–AC6.

Sector	Necesidad principal	Recomendado	Alternativa	Argumento de venta
Hoteles	Confort acústico, estética premium, reformar sin cerrar plantas	Unique	Legacy en habitaciones; Firmfit en baños	Corcho integrado contra el ruido de impacto; clic sin adhesivos para reformar por habitaciones
Clínicas y centros de salud	Impermeabilidad, limpieza intensiva, calidad del aire	Firmfit	Unique	100 % impermeable; bajas emisiones certificadas; superficie mate que disimula marcas
Residencias de mayores	Limpieza diaria, confort, ambiente cálido	Firmfit	Legacy	Impermeable ante derrames; aspecto madera que hace el espacio más hogareño
Retail y restauración	Tráfico muy alto, imagen de marca, apertura rápida	Firmfit (espiga o efecto cemento)	Unique	Formatos singulares; estable con escaparates al sol; instalación rápida

Diseño Firmfit sugerido por espacio

Espacio	Diseños sugeridos	Por qué
Habitaciones de hotel	Dehesa · Pradera · Alameda	Robles cálidos que dan un ambiente residencial; el corcho reduce el ruido de pisadas entre plantas.
Lobby, recepción y zonas comunes	Alameda Espiga + Alameda	Mismo tono en dos formatos: espiga como punto singular y lama en pasillos, sin cambio de color.
Baños, spa y zonas húmedas	Arena · Cemento	Aspecto de baldosa con instalación flotante y 100 % impermeable.
Clínicas y consultas (zonas de consulta y habitaciones, ver condiciones)	Aurora · Cemento	Tonos claros y luminosos que transmiten limpieza; acabado mate que disimula marcas y capa antimicrobiana SE+.
Residencias de mayores	Albero · Pradera · Dehesa	Robles medios y uniformes que hacen el espacio más hogareño; GREENGUARD Gold, con criterios pensados para personas mayores.
Oficinas	Aurora · Vivero	Neutros que combinan con mobiliario corporativo; Vivero disimula bien el polvo y las huellas.
Retail y restauración	Alameda Espiga · Bellota · Antracita	Diseños con carácter para reforzar la imagen de marca.

Propuesta orientativa de Brikte; el diseño final depende del interiorismo de cada proyecto.

Confirmar con la ficha técnica la clase de uso y la reacción al fuego exigidas en cada caso, especialmente en uso sanitario, residencias y pública concurrencia.

8. Trabajemos juntos

Brikte acompaña el proyecto desde la especificación hasta la entrega en obra.

- ☐ **1. Cuéntanos el proyecto:** tipo de uso, m², zonas y plazos.
- ☐ **2. Te proponemos la gama** adecuada para cada zona, con alternativas por presupuesto.
- ☐ **3. Recibe muestras y documentación:** fichas técnicas, certificados e informes de sostenibilidad.
- ☐ **4. Suministro desde stock** con entrega express y todos los accesorios.

BRIKTE
Pol. Industrial Bekea 11, 48960 Galdakao (Bizkaia)
Tel. +34 946 322 056 · contacto@brikte.com
brikte.com · LinkedIn e Instagram: @brikte