BRIKTE

Suelos con diseños sostenibles e innovadores

DOSSIER CONTRACT

Suelos para hoteles, oficinas, clínicas, residencias y retail

Laminados Kronotex



7 colecciones · +40 diseños · Entrega 24–72 h

Stock · Servicio · Sostenibilidad

1. Brikte para proyectos contract

Brikte suministra en España suelos interiores impermeables, resistentes y de bajo impacto ambiental para proyectos contract, con **más de 100 diseños en stock** y **entrega express en toda España**.

Somos distribuidores con sede en Galdakao (Bizkaia) y trabajamos a diario con **constructoras, instaladores, interioristas y arquitectos**, tanto en reforma como en obra nueva de gran escala. Este dossier presenta los laminados Kronotex, nuestra solución para grandes superficies secas con el mejor coste por m² en hoteles, oficinas, residencias y retail.

Nuestro posicionamiento se resume en una idea: **suelos que resisten la vida real**, con un perfil ambiental que suma en el proyecto en lugar de restar.

2. Por qué Brikte en contract

Un proyecto contract necesita un suelo que aguante tráfico, agua y plazos cortos, y que además documente su sostenibilidad. Brikte cubre los cinco frentes.

Lo que pide el proyecto	Lo que aporta Brikte
Menos parada de negocio	Instalación flotante con clic, sin adhesivos. Superficies continuas sin juntas de dilatación: hasta 400 m² en Unique y 250–400 m² en Legacy y Firmfit.
Resistencia al uso intensivo	Laminados AC5–AC6 con protección al agua de hasta 120 h. Vinílicos SPC con núcleo de hasta 70 % piedra caliza, 100 % impermeables y estables al calor y al sol.
Estética premium duradera	Tecnología NaturTrend SE+ Ultra Matte con textura sincronizada (EIR): sin brillo plástico y sin "parches pulidos" en zonas de paso.
Salud y sostenibilidad documentadas	GREENGUARD Gold, Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FSC y libre de ftalatos (Unique). Informes de sostenibilidad por gama y programa BRIKTE-GO.
Logística sin sorpresas	Más de 100 diseños en stock, entrega express nacional, muestras y todos los accesorios del mismo proveedor.

3. Stock, logística y servicio

Brikte es un único interlocutor para todo el pavimento y el acabado del proyecto: suelo, accesorios y revestimiento de pared, en stock y con servicio técnico.

Stock disponible

- **Más de 100 diseños en stock permanente** de suelos para interior, listos para servir.
- **Cinco familias de suelo:** Eco Composite Unique, laminados Kronotex, vinílicos SPC Firmfit y Legacy, y tarima multicapa de madera Exclusive Line.
- **Laminados Kronotex:** decenas de referencias en clases AC4, AC5 y AC6, en lama y espiga.
- **Accesorios completos para cerrar la obra:** rodapiés (MDF, PVC compacto, chapa de madera, lacados), perfiles de transición y dilatación, rampas, cantoneras y lamas de peldaño, foams acústicos (Silenzio 1,8 y 2,8 mm), adhesivos y selladores.
- **Revestimientos de pared** para completar el interiorismo: molduras, zócalos, cornisas con iluminación indirecta y paneles 3D ORAC, y Slat Panels decorativos.
- **Laminados Kronotex: entre 8.000 y 15.000 m² en stock de cada diseño.** Brikte es distribuidor exclusivo de Kronotex en España.
- **Stock permanente de todos los diseños**, listo para servir.

Logística

- **Entrega express en toda España** para constructoras, instaladores, interioristas y arquitectos.
- **Suministro nacional** tanto para reforma como para obra nueva de gran escala.
- **Entrega en 24–72 h** de los laminados Kronotex, sin esperas.
- **Entregas directas en obra o por fases**, como prefiera el cliente. Consulta siempre plazos y condiciones con el equipo comercial.

Servicio al profesional

Servicio	Qué incluye
Asesoramiento técnico	Selección de gama por zona y uso, revisión de la especificación y alternativas por presupuesto.
Presupuesto rápido	Solicitud online por producto y m², o directamente con el equipo comercial.
Muestras	Envío de muestras físicas (6 € por envío) y kits para presentar al cliente final.
Catálogos 2026	Catálogo general y por gama en PDF, más catálogos interactivos para comparar colores y texturas desde cualquier dispositivo.
Documentación técnica	Guías de instalación (general, espiga, efecto cerámico), propiedades y mantenimiento, y garantías residencial y comercial.
Documentación ambiental	Informes de sostenibilidad y certificados para el expediente del edificio.
Presencia en el sector	Rebuild (IFEMA Madrid, 2025), SIE Home (Bilbao, 2025), Home Meeting Barcelona 2025 y Convención Nacional de Profesionales del Parquet (Zaragoza).
Otros servicios	Formación a instaladores, visita a obra, servicio postventa, condiciones especiales para proyectos.

4. Kronotex · Laminado

Gama	Tipo	Claves técnicas	Mejor para	Diseños
Kronotex	Laminado	AC4–AC6 · clase 32–33 · 8–12 mm · Cfl-s1 · protección al agua de 48 a 120 h según colección gracias a su tecnología 5G y al sistema Aqua Pearl, exclusivo para Hydro Tottal Plus.	Oficinas, habitaciones, zonas comunes secas	7 colecciones y más de 40 diseños: Mammut Plus, Mammut, Hydro Tottal Plus, Tottal Plus, Tottal, Tottal Herringbone y Promo 5

Kronotex, de Swiss Krono Group, es la solución para **grandes superficies secas con el mejor coste por m²**. Sus laminados tienen tablero HDF de alta densidad, clase AC5, sistema de anclaje **5G** y microbisel a 4 lados, y según la colección protegen frente al agua **entre 48 y 120 horas**.

Tecnología 5G: la unión que resiste al agua

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO KRONOTEX EN ESPAÑA

Tecnología 5G · Aqua Pearl

La unión que resiste al agua. Todas las colecciones Kronotex incorporan el nuevo clic 5G, más rápido de instalar y resistente al agua. Hydro Tottal Plus cuenta además con su propio sistema de anclaje Aqua Pearl.



Clic 5G
Anclaje rápido y resistente al agua en todas las colecciones, con microbisel a 4 lados.

Aqua Pearl
Sistema exclusivo de Hydro Tottal Plus: protege frente a derrames hasta 72 h.

AC4–AC6
Resistencia a la abrasión de AC4 (espiga) a AC6 (Hydro Tottal Plus).

HDF denso
Tablero de alta densidad, hasta 960–1.100 kg/m³ en Mammut e Hydro Tottal Plus.

8.000–15.000 m²
En stock de cada diseño.

24–72 h
Plazo de entrega, sin esperas.

Novedades 2026
Nuevos colores, nuevas estructuras y decenas de decoraciones.

Exclusiva
Brikte es el distribuidor exclusivo de Kronotex en España.

Siete colecciones, una misma idea: la naturalidad

Colección	Carácter	Grosor · AC	Lama (mm)	m²/caja	Diseños	Pensada para
Mammut Plus	Premium, lamas XL	10 mm · AC5	1845 × 244	1,80	15	Grandes espacios
Mammut	Robusto	12 mm · AC5	1845 × 188	1,29	6	Contract y oficinas
Hydro Tottal Plus	Máxima resistencia	8 mm · AC6	1380 × 242	2,67	6	Cocinas y mascotas
Tottal Plus	Versátil	8 mm · AC5	1380 × 242	2,69	7	Reformas
Tottal	Atemporal	8 mm · AC5	1380 × 193	2,13	6	Reformas e interiorismo
Tottal Herringbone	Arquitectónico	8 mm · AC4	665 × 133	1,24	3	Retail y hospitality
Promo 5	Esencial	8 mm · AC5	1380 × 193	2,13	7	Residencial

Datos del catálogo Texturas 2026. Palés y m² por palé: consultar con el equipo comercial.

Colecciones

- **Hydro Tottal Plus** (8 mm, clase 33, **AC6**): la colección resistente al agua, con tratamiento hidrófugo, tablero de máxima densidad y sistema de anclaje **Aqua Pearl**. Protege hasta **72 h** frente a líquidos que no se recogen de inmediato, no necesita juntas hasta **12 × 10 m** y tiene la garantía más larga de la gama: **12 años en uso comercial y 10 en cocinas y baños**. La recomendada para el tráfico más intenso.
- **Mammut** (12 mm) y **Mammut Plus** (10 mm): tablero de máxima densidad (960–1.100 kg/m³), clase 33, AC5 y **120 h** de protección al agua. Para cuando se busca pisada sólida y más confort acústico.
- **Tottal** y **Tottal Plus** (8 mm): clase 33, AC5, **120 h** de protección al agua y la mayor resistencia al impacto de la gama.
- **Tottal Herringbone** (AC4, 8 mm): diseños en espiga para zonas de tráfico moderado, con 48 h de protección al agua gracias a la tecnología 5G. Se recomienda instalación profesional.
- **Promo 5** (8 mm): la colección más económica para obras grandes, clase 32, AC5 y **48 h** de protección al agua.

Comparativa de colecciones

	Hydro Tottal Plus	Mammut	Mammut Plus	Tottal	Tottal Plus	Promo 5
Grosor	8 mm	12 mm	10 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Clase de uso (ISO 10874)	33	33	33	33	33	32
Abrasión (EN 13329)	**AC6**	AC5	AC5	AC5	AC5	AC5
Densidad HDF (kg/m³)	960–1.100	960–1.100	960–1.100	920–960	920–960	820–860
Protección al agua	72 h (Aqua Pearl)	120 h	120 h	120 h	120 h	48 h
Hinchazón 24 h	< 8 %	< 8 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 18 %
Impacto bola pequeña / grande	≥ 20 / ≥ 1.500 mm	≥ 15 / ≥ 1.000 mm	≥ 15 / ≥ 1.000 mm	≥ 20 / ≥ 1.500 mm	≥ 20 / ≥ 1.500 mm	≥ 20 / ≥ 1.500 mm
Resistencia térmica (m²·K/W)	0,0587	0,0745	0,0745	0,0587	0,0587	0,0587
Garantía residencial	30 años	30 años	30 años	30 años	30 años	25 años
Garantía comercial	**12 años**	5 años	5 años	5 años	5 años	3 años
Garantía cocinas y baños	**10 años**	3 años	3 años	3 años	3 años	2 años (solo cocinas)

Fichas técnicas Kronotex. Valores mínimos según normativa EN e ISO; sujetos a modificación por el fabricante. Las 72 h de Hydro Tottal Plus proceden de la guía de Swiss Krono. Tottal Herringbone: AC4, 8 mm, lama de 665 × 133 mm y 48 h de protección al agua; resto de valores pendientes de su ficha técnica.

Diseños por colección

Más de 40 diseños de roble en siete colecciones, **todos en stock permanente**. Cada colección se presenta con su resistencia, grosor y formato de lama.

Mammut Plus AC5 · 10 mm · 1845 × 244 mm · selección de 8 de sus 15 diseños


Makro Grey
D4792


Makro Ligero
D4752


Makro Nature
D4794


Makro Beige
D3669


Highland Bronze
D4795


Highland Titán
D4796


Highland Silver
D4797


Elegance Creme
D81162

Mammut AC5 · 12 mm · 1845 × 188 mm · roble premium


Makro Beige
D3669


Mountain Nature
D4725


Everest Beige
D3081


Everest Nature
D4152


Makro Light
D4752


Mountain Beige
D4728

Hydro Tottal Plus AC6 · 8 mm · 1380 × 242 mm · serie Personality


Polaris
D8001


Perpetual
D8002


Mystic
D8003


Legend
D8004


Invictus
D8005


Olympia
D8006

Tottal Plus AC5 · 8 mm · 1380 × 242 mm · serie Ciudades


Atenas
D9001


Bilbao
D9002


Oporto
D9003


Berlín
D9004


Blanco Oslo
D9005


Bayona
D9006


Gris Kiev
D9007

Tottal AC5 · 8 mm · 1380 × 193 mm · serie Capitales


Nogal Oxford
D1930


Gris Moscú
D1931


Viena
D1933


Burdeos
D1934


Riga
D1935


Berna
D1936

Tottal Herringbone AC4 · 8 mm · 665 × 133 mm · formato espiga


Pisa
D3861


Toulouse
D3678


Treviso
D4764

Promo 5 AC5 · 8 mm · 1380 × 193 mm · formato básico


Finlay Beige
D90152


Grand Grey
D4956


Grand Nature
D4955


Summer Beige
D3902


Grand
D4954


Summer
D3901


Trend White
D3201

Los colores impresos o en pantalla son orientativos. Antes de cerrar la especificación, pide muestra física del diseño elegido.

Prestaciones comunes

Característica	Norma	Resultado
Sistema de anclaje	—	5G clic, microbisel V4
Reacción al fuego	EN 13501-1	Cfl-s1
Resbaladicidad	—	Clase DS · R9
Formaldehído	EN 717-1	< 0,05 ppm
Resistencia a las manchas	EN 438-2	Grupos 1-2: nivel 5 · grupo 3: nivel 4
Fuerza de bloqueo	ISO 24334	Lado largo ≥ 1 kN/m · lado corto ≥ 2 kN/m
Unión interna del tablero	EN 319	> 1,2 N/mm²
Solidez de la superficie	EN 311	> 1,5 N/mm²
Tolerancias	EN 13329	Diferencia de altura ≤ 0,15 mm · abertura ≤ 0,2 mm · cuadratura ≤ 0,2 mm

Frente a los SPC y a Unique (Bfl-s1 y R10), los laminados son Cfl-s1 y R9: confirmar en cada proyecto la reacción al fuego y la resbaladicidad que exige la zona.

Garantías

A diferencia de los SPC y Unique, la garantía de Kronotex es una **garantía de resistencia al desgaste** concedida por Swiss Krono. Su duración depende de la colección y del uso, privado o comercial, y empieza a contar desde la fecha de compra.

Colección	Uso residencial	Uso comercial	Cocinas y baños
Hydro Tottal Plus	30 años	**12 años**	**10 años**
Mammut · Mammut Plus	30 años	5 años	3 años
Tottal · Tottal Plus	30 años	5 años	3 años
Promo 5	25 años	3 años	2 años (solo cocinas)

Condiciones de la garantía

- **Qué cubre:** el desgaste de la superficie, siempre que sea visible en al menos **1 cm²** y la capa decorativa esté **completamente desgastada**.
- **Qué excluye:** el desgaste en los bordes de las lamas, los daños por uso anormal o acción mecánica, los suelos instalados con defectos visibles y las estancias con **humedad en el soporte**.
- **Requisitos:** revisar las lamas antes y durante la instalación, instalar según las instrucciones del fabricante y en la clase de uso adecuada, y **limpiar y mantener el suelo con regularidad**; si no, la garantía se anula.
- **Reclamación:** al vendedor, con la factura original, en los 30 días siguientes a detectar el desgaste. Swiss Krono puede inspeccionar el suelo en obra.
- **Cómo se resuelve:** se sustituyen las lamas dañadas (o un suelo equivalente si ya no se fabrica), pero el cliente paga una **depreciación del 10 % por año** de uso. **No cubre** desmontaje, transporte ni instalación del suelo nuevo.

En proyectos contract la garantía comercial del laminado (3–5 años, 12 en Hydro Tottal Plus) es más corta que la de los SPC y Unique (15 años), y no incluye mano de obra: un punto a tener en cuenta al comparar ofertas.

Zonas húmedas

- El laminado en general no es apto para zonas húmedas. Solo **Hydro Tottal Plus, Mammut, Mammut Plus, Tottal y Tottal Plus** garantizan resistencia en baños y cocinas; Hydro Tottal Plus es la única con 10 años de garantía en estas zonas.

- **Nunca** en duchas, saunas, estancias con desagüe en el suelo, zonas con humedad alta permanente ni exteriores. En zonas húmedas de uso intensivo, proponer Firmfit, Legacy o Unique.

Calefacción radiante

Kronotex declara que **todos sus laminados son aptos para calefacción por suelo radiante**: su resistencia térmica cumple el límite de **R ≤ 0,15 m²·K/W** de la guía de la asociación alemana de calefacción y refrigeración por superficie (BVF).

Grosor nominal	Colecciones	R según DIN EN 12667 (m²·K/W)
8 mm	Hydro Tottal Plus · Tottal · Tottal Plus · Promo 5	0,06
10 mm	Mammut Plus	0,07
12 mm	Mammut	0,09
8 mm / 12 mm con base acústica integrada	—	0,07 / 0,10

- La calefacción radiante debe ser **hidráulica** (por agua) y de un sistema comercial homologado; no se admiten sistemas eléctricos.
- Encenderla a **25 °C durante los tres días previos** a la instalación.
- **[Completar con el fabricante: temperatura máxima de superficie y compatibilidad con suelo refrigerante; la declaración de Kronotex solo cubre la calefacción]**

Declaración del fabricante Kronotex (2013). Brikte la facilita para el expediente del proyecto.

Instalación en obra

- **Aclimatación de 48 h** en la estancia, con las cajas cerradas, en horizontal, sin apilar y lejos de las paredes exteriores. **No respetarla anula la garantía.**
- **Condiciones:** temperatura ambiente de 17 a 30 °C, suelo a 15 °C como mínimo y humedad relativa del 25 al 70 %. Las condiciones óptimas de uso son 20–22 °C y 50–60 % de HR.
- **Soporte de hormigón:** al menos 60 días de secado, con una emisión de vapor máxima de 1,5 kg por cada 90 m² en 24 h. Pinturas y carpinterías recientes, tres días de secado.
- **Instalación flotante** con clic, sin fijar al soporte, para que el tablero pueda dilatar y contraer. Para la espiga (Herringbone) se recomienda instalador profesional.
- **Cálculo de material:** superficie más un 10 % para recortes.
- **Mantenimiento:** fieltros en el mobiliario; barrer o aspirar sin cepillo giratorio y fregar con mopa de microfibra y limpiador específico para laminado, rociado en la mopa y nunca en el suelo. No usar jabón: deja el suelo resbaladizo.

5. Compromiso sostenible

En Brikte la sostenibilidad se demuestra con datos y certificados que el prescriptor puede incorporar directamente al expediente del proyecto.

BRIKTE-GO · Green Building Future

BRIKTE-GO es nuestro programa para **reducir la huella de carbono** de la empresa y avanzar hacia un modelo de comercialización **más circular y responsable**. Sus resultados se recogen en el **Informe de Sostenibilidad Brikte 2026**, disponible para descarga en brikte.com.

- **[Completar con datos del informe: objetivos de reducción de CO_2, medidas de logística, energía, embalaje y residuos, y cumplimiento de la normativa europea de trazabilidad de la madera (EUTR)]. Ver Informe de sostenibilidad.**

Sostenibilidad por gama

Gama	Composición y circularidad	Certificaciones y reconocimientos
Kronotex	Más del 90 % de fibra de madera de bosques gestionados de forma sostenible y en torno a un 10 % de resina. Sin plastificantes, pesticidas ni aditivos nocivos; formaldehído < 0,05 ppm. Se desecha como residuo común o voluminoso, sin el tratamiento que requiere el PVC.	Ecoetiqueta Ángel Azul (Blauer Engel) · Informe de sostenibilidad del fabricante (Kronotex)

Cómo suma en la certificación del edificio

- **Calidad del aire interior:** certificados de bajas emisiones (GREENGUARD Gold, Eurofins) para los requisitos de salud de esquemas como WELL, LEED o BREEAM.
- **Materiales responsables:** contenido reciclado verificable y madera con certificación FSC®.
- **Durabilidad = menos residuos:** un suelo que dura más se sustituye menos a lo largo del ciclo de vida del edificio.
- **Sin adhesivos:** la instalación flotante evita colas y facilita el desmontaje y la reutilización.

La aportación concreta a cada crédito debe validarla el consultor de certificación del proyecto; Brikte facilita toda la documentación necesaria.

6. Qué suelo para cada sector

Regla general: zonas húmedas o con limpieza frecuente → SPC o Unique; zonas secas de gran superficie → laminado Kronotex AC5–AC6.

Sector	Necesidad principal	Recomendado	Alternativa	Argumento de venta
Oficinas y coworking	Plantas diáfanas, sillas con ruedas, certificación verde	Unique	Kronotex Hydro Tottal Plus AC6	400 m² sin juntas; alta resistencia al microrayado; contenido reciclado

Colección Kronotex sugerida por espacio

Espacio	Colección	Por qué
Oficinas y comercios de mucho tráfico	Hydro Tottal Plus · Mammut	AC6 y 12 años de garantía comercial en Hydro Tottal Plus; Mammut aporta 12 mm de pisada sólida.

Espacio	Colección	Por qué
Lobbies y grandes espacios	Mammut Plus	Lamas XL de 1845 × 244 mm que dan continuidad y reducen las uniones a la vista.
Habitaciones de hotel	Mammut · Tottal Plus	Zonas secas de gran superficie con el mejor coste por m².
Cocinas abiertas y office	Hydro Tottal Plus	Única con 10 años de garantía en cocinas y baños; Aqua Pearl frente a derrames hasta 72 h.
Retail y hospitality	Tottal Herringbone	Espiga con personalidad para zonas de tráfico moderado (AC4). Instalación profesional.
Apartamentos turísticos y build-to-rent	Tottal Plus · Tottal	Lamas anchas y diseños neutros que encajan con cualquier decoración.
Obra nueva residencial	Promo 5	La colección más económica para obras grandes (clase 32, uso residencial).

Propuesta orientativa de Brikte. Para zonas húmedas de uso intensivo, proponer Firmfit, Legacy o Unique.

Confirmar con la ficha técnica la clase de uso y la reacción al fuego exigidas en cada caso, especialmente en uso sanitario, residencias y pública concurrencia.

8. Trabajemos juntos

Brikte acompaña el proyecto desde la especificación hasta la entrega en obra.

- ☐ **1. Cuéntanos el proyecto:** tipo de uso, m², zonas y plazos.
- ☐ **2. Te proponemos la gama** adecuada para cada zona, con alternativas por presupuesto.
- ☐ **3. Recibe muestras y documentación:** fichas técnicas, certificados e informes de sostenibilidad.
- ☐ **4. Suministro desde stock** con entrega express y todos los accesorios.

BRIKTE
Pol. Industrial Bekea 11, 48960 Galdakao (Bizkaia)
Tel. +34 946 322 056 · contacto@brikte.com
brikte.com · LinkedIn e Instagram: @brikte