BRIKTE

Suelos con diseños sostenibles e innovadores

DOSSIER CONTRACT

Suelos para hoteles, oficinas, clínicas, residencias y retail

Eco Composite Unique



6 robles · +80 % materiales orgánicos · 400 m² sin juntas

Stock · Servicio · Sostenibilidad

1. Brikte para proyectos contract

Brikte suministra en España suelos interiores impermeables, resistentes y de bajo impacto ambiental para proyectos contract, con **más de 100 diseños en stock** y **entrega express en toda España**.

Somos distribuidores con sede en Galdakao (Bizkaia) y trabajamos a diario con **constructoras, instaladores, interioristas y arquitectos**, tanto en reforma como en obra nueva de gran escala. Este dossier presenta Unique, nuestro suelo Eco Composite premium y sostenible para el uso intensivo de hoteles, oficinas, clínicas, residencias y retail.

Nuestro posicionamiento se resume en una idea: **suelos que resisten la vida real**, con un perfil ambiental que suma en el proyecto en lugar de restar.

2. Por qué Brikte en contract

Un proyecto contract necesita un suelo que aguante tráfico, agua y plazos cortos, y que además documente su sostenibilidad. Brikte cubre los cinco frentes.

Lo que pide el proyecto	Lo que aporta Brikte
Menos parada de negocio	Instalación flotante con clic, sin adhesivos. Superficies continuas sin juntas de dilatación: hasta 400 m² en Unique y 250–400 m² en Legacy y Firmfit.
Resistencia al uso intensivo	Laminados AC5–AC6 con protección al agua de hasta 120 h. Vinílicos SPC con núcleo de hasta 70 % piedra caliza, 100 % impermeables y estables al calor y al sol.
Estética premium duradera	Tecnología NaturTrend SE+ Ultra Matte con textura sincronizada (EIR): sin brillo plástico y sin "parches pulidos" en zonas de paso.
Salud y sostenibilidad documentadas	GREENGUARD Gold, Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FSC y libre de ftalatos (Unique). Informes de sostenibilidad por gama y programa BRIKTE-GO.
Logística sin sorpresas	Más de 100 diseños en stock, entrega express nacional, muestras y todos los accesorios del mismo proveedor.

3. Stock, logística y servicio

Brikte es un único interlocutor para todo el pavimento y el acabado del proyecto: suelo, accesorios y revestimiento de pared, en stock y con servicio técnico.

Stock disponible

- **Más de 100 diseños en stock permanente** de suelos para interior, listos para servir.
- **Cinco familias de suelo:** Eco Composite Unique, laminados Kronotex, vinílicos SPC Firmfit y Legacy, y tarima multicapa de madera Exclusive Line.
- **Laminados Kronotex:** decenas de referencias en clases AC4, AC5 y AC6, en lama y espiga.
- **Accesorios completos para cerrar la obra:** rodapiés (MDF, PVC compacto, chapa de madera, lacados), perfiles de transición y dilatación, rampas, cantoneras y lamas de peldaño, foams acústicos (Silenzio 1,8 y 2,8 mm), adhesivos y selladores.
- **Revestimientos de pared** para completar el interiorismo: molduras, zócalos, cornisas con iluminación indirecta y paneles 3D ORAC, y Slat Panels decorativos.
- **Stock permanente de todos los diseños**, listo para servir.

Logística

- **Entrega express en toda España** para constructoras, instaladores, interioristas y arquitectos.
- **Suministro nacional** tanto para reforma como para obra nueva de gran escala.
- **Entregas directas en obra o por fases**, como prefiera el cliente. Consulta siempre plazos y condiciones con el equipo comercial.

Servicio al profesional

Servicio	Qué incluye
Asesoramiento técnico	Selección de gama por zona y uso, revisión de la especificación y alternativas por presupuesto.
Presupuesto rápido	Solicitud online por producto y m², o directamente con el equipo comercial.
Muestras	Envío de muestras físicas (6 € por envío) y kits para presentar al cliente final.
Catálogos 2026	Catálogo general y por gama en PDF, más catálogos interactivos para comparar colores y texturas desde cualquier dispositivo.
Documentación técnica	Guías de instalación (general, espiga, efecto cerámico), propiedades y mantenimiento, y garantías residencial y comercial.
Documentación ambiental	Informes de sostenibilidad y certificados para el expediente del edificio.
Presencia en el sector	Rebuild (IFEMA Madrid, 2025), SIE Home (Bilbao, 2025), Home Meeting Barcelona 2025 y Convención Nacional de Profesionales del Parquet (Zaragoza).
Otros servicios	Formación a instaladores, visita a obra, servicio postventa, condiciones especiales para proyectos

4. Unique · Eco Composite

Gama	Tipo	Claves técnicas	Mejor para	Diseños
Unique	Eco Composite, libre de PVC, PP y plastificantes	100 % resistente al agua · lama 1.830 × 235 × 11 mm con 1 mm de corcho integrado · clase 33–42 · Bfl-s1 · hasta 400 m² sin juntas · clic Uniclic sin adhesivos · NaturTrend SE+	Hoteles, oficinas, proyectos con certificación verde	6 robles: Terra, Pure, Moka, Roca, Natura, Arena

Unique es un suelo flotante de núcleo **Eco Composite**, libre de PVC, PP y plastificantes, con **1 mm de corcho natural integrado**. Une la impermeabilidad de un vinílico con un perfil ambiental documentado (EPD, GREENGUARD Gold, Indoor Air Comfort Gold) y una **clase de uso 33–42**, que lo habilita para el contract más exigente.

Claves del producto

- **Hasta 10 veces más resistente al microrayado** que un recubrimiento convencional (EN 16094): soporta 32 N frente a 16 N y 1.000 revoluciones hasta el fallo frente a 160.
- **Rayado profundo (ISO 1518):** un 27 % más resistente que un SPC convencional, un 33 % más que un WPC y un 57 % más que un LVT.
- **Estabilidad dimensional** hasta el doble que un SPC estándar: hasta 400 m² continuos sin juntas de dilatación, incluso a través de huecos de paso.
- **Corcho natural integrado de 1 mm:** hipoalergénico, con aislamiento al ruido de impacto y confort de pisada sin lámina adicional (no se debe añadir otra base).
- **Núcleo Be-Lite:** construcción más ligera que reduce a la mitad los transportes necesarios y, con ellos, las emisiones logísticas.
- **Composición:** más del 80 % de materiales orgánicos, de los cuales la mitad son reciclados posconsumo.
- **NaturTrend SE+ Ultra Matte** con registro sincronizado (EIR), acabado antimicrobiano, bisel prensado a 4 lados y solo 1 repetición cada 25 lamas.
- **Premio Internacional GreenStep** a la Innovación Ambiental.
- **Stock permanente de todos los diseños**, con entregas directas en obra o por fases.

Tecnología patentada NaturTrend SE+ Ultra Matte

TECNOLOGÍA PATENTADA

NaturTrend SE+ Ultra Matte

Ultra mate, sin brillo, textura realista y alta resistencia: el aspecto de la madera natural sin la sensación plástica del vinilo.

NaturTrend SE+ Ultra Matte es una de las mayores evoluciones en suelos flotantes. Resuelve los dos problemas históricos del vinilo, **el brillo artificial y la sensación plástica**, con un acabado ultra mate muy natural y de alta resistencia.

Ultra Matte

Dispersa la luz de forma uniforme: aspecto mate desde cualquier ángulo, sin efecto espejo.

Sin brillo

Las zonas de paso no se pulen ni forman parches brillantes con el uso.

Textura realista (EIR)

Sincronizado con registro: el relieve sigue la veta. Estructuras Natural Grain y Deep Grain.

Alta resistencia

Hasta 10 veces más resistente al microrayado que un recubrimiento uniforme (EN 16094).

Suelo convencional frente a Unique con NaturTrend SE+

Aspecto	Suelo convencional	Unique NaturTrend SE+ Ultra Matte
Reflejo de la luz	Refleja la luz de forma irregular; efecto espejo con luz rasante	Mate desde cualquier ángulo
Tacto	Superficie lisa, fría y con sensación plástica	Relieve sincronizado con la veta; Deep Grain con estructura profunda
Microrayado (EN 16094)	Falla con 16 N y 160 revoluciones	Soporta 32 N y 1.000 revoluciones: hasta 10 veces más
Realismo	Dibujo repetitivo	1 repetición cada 25 lamas y bisel prensado a 4 lados
Higiene	Superficie estándar	Acabado antimicrobiano en la capa de uso

Qué aporta en un proyecto contract

- **Hoteles y lobbies con grandes ventanales:** sin reflejos con luz natural ni con iluminación rasante.
- **Oficinas y coworking:** soporta sillas con ruedas (25.000 ciclos) sin perder el aspecto mate.
- **Proyectos premium:** la estructura Deep Grain da una profundidad de veta cercana a la madera natural.

NaturTrend SE+ Ultra Matte está disponible en líneas seleccionadas de Unique, Firmfit y Legacy.

Cinco capas, un solo material

Cada capa cumple una función. Juntas convierten un suelo flotante en una superficie premium, silenciosa, resistente y respetuosa con el planeta.

Capa	Función
01	**Capa de uso reforzada:** máxima resistencia a arañazos, manchas y desgaste.
02	**Capa decorativa de estructura profunda:** aspecto y tacto de la madera más auténtica.
03	**Núcleo ecológico resistente (Be-Lite):** material reciclado, 100 % libre de PVC, PP y plastificantes.
04	**Sistema de encaje Uniclic®:** instalación rápida y sin adhesivos.
05	**Reverso de corcho preinstalado de 1 mm:** aislamiento acústico y confort bajo los pies.



El secreto bajo tus pies: el corcho integrado aísla, amortigua y reduce las emisiones frente al plástico tradicional.

Rendimiento frente a otros suelos

10×
Más resistente al microrayado que un recubrimiento uniforme (EN 16094).

2×
Más estable que un SPC estándar: hasta 400 m² sin juntas, incluso a través de puertas.

+27 %
Resistencia al rayado profundo frente a un SPC líder (+33 % frente a WPC, +57 % frente a LVT).

½
Transportes necesarios gracias al núcleo ligero Be-Lite, con menos emisiones logísticas.

Rayado profundo según ISO 1518 y EN 16094; datos del fabricante.

La colección: seis tonos, una identidad

Seis robles en dos estructuras: **Natural Grain**, de veta suave, y **Deep Grain**, de estructura profunda. Todos comparten formato, embalaje y prestaciones técnicas, y están en **stock permanente**.



Roble Arena · Ref. 3230
Natural Grain
Muy claro, beige arena, veta suave



Roble Natura · Ref. 3232
Natural Grain
Miel natural, veta catedral y cálido



Roble Terra · Ref. 3274
Deep Grain
Arena tostada, natural y suave



Roble Pure · Ref. 3275
Deep Grain
Miel dorado, veta catedral



Roble Roca · Ref. 3228
Natural Grain
Greige con matiz oliva, sobrio



Roble Moka · Ref. 3261
Deep Grain
Oscuro chocolate, veta marcada

Los colores impresos o en pantalla son orientativos. Antes de cerrar la especificación, pide muestra física del diseño elegido.

Formato y embalaje

Formato	Medidas (mm)	Espesor	Caja	Palé
Lama (panel)	1830 × 235	11 mm	5 paneles · 2,15 m²	40 cajas · 86,00 m²

Todos los diseños: núcleo Be-Lite, corcho de 1 mm preinstalado, clic Uniclic® y bisel prensado a 4 lados.

Especificaciones técnicas

Característica	Unique Eco Composite
Tipo	Suelo flotante Eco-Resilient Composite, núcleo Be-Lite
Formato	Lama 1.830 × 235 × 11 mm, bisel prensado a 4 lados
Capa de uso	Equivalente a 0,55 mm, acabado antimicrobiano NaturTrend SE+ Ultra Matte
Clase de uso (EN ISO 10874)	33–42: de comercial intenso a industrial
Soporte	Corcho natural de 1 mm preinstalado
Instalación	Flotante con clic Uniclic®, sin adhesivos
Superficie sin juntas	Hasta 400 m² o 20 m de longitud
Reacción al fuego	Bfl-s1 (EN 13501-1)
Resbaladicidad	R10 · ≥ 0,3 (EN 13893)
Climatización por suelo	Apto para calefacción radiante y suelo refrigerante (ver condiciones)
Embalaje	5 lamas por caja (2,15 m²) · palé de 40 cajas (86,00 m²)
Condiciones de uso	Temperatura de 0 a 50 °C · humedad relativa del 35 al 65 %

Prestaciones ensayadas

Ensayo	Norma	Resultado
Resistencia al desgaste	ISO 24338	≥ 5.000 ciclos
Silla con ruedas	ISO 4918	25.000 ciclos
Patas de mueble	EN ISO 16581	Sin daños visibles
Resistencia al impacto	EN 13329	≥ 1.600 mm
Microarañazos	EN 16094 · EN ISO 24343-1	MSR-A2 · ≤ 0,20 mm
Estabilidad dimensional (6 h a 80 °C)	ISO 23999	≤ 0,15 %
Hinchazón	ISO 24336	2 %
Resistencia a las manchas	EN 438-2	Grupos 1-2: grado 5 · grupo 3: grado 4
Solidez a la luz	ISO 105-B02	≥ grado 6 (escala de azules)
Densidad de humo	ASTM E662	< 450
Emisiones de COV	Decreto francés 2011-321 · CDPH	Clase A+ · TVOC ≤ 220 µg/m³
Formaldehído	EN 717-1	≤ 0,12 mg/m³
Ftalatos y sustancias SVHC	CPSIA · REACH	No detectados · ≤ 0,1 %

Todos los ensayos figuran como conformes en la ficha técnica Unique Eco Composite. Valores sujetos a modificación por el fabricante.

Garantías: comercial y residencial

Unique cuenta con **dos garantías del fabricante, independientes según el uso**. Ambas tienen ámbito mundial, son para el comprador original y la primera instalación, y no son transferibles.

	Garantía comercial	Garantía residencial
Duración	**15 años**	**Limitada de por vida**
Usos cubiertos	Clínicas, consultas y residencias asistidas · oficinas y bancos · retail, cafeterías y salones de belleza · hoteles y restaurantes · edificios de viviendas y zonas comunes · guarderías, colegios, universidades y bibliotecas	Uso doméstico normal: viviendas, apartamentos, segundas residencias y zonas privadas de uso familiar
Usos excluidos	Aplicaciones industriales, gimnasios y salas blancas	Cualquier uso no doméstico (se aplica la garantía comercial)
Años 1 a 3	100 %: reparación o sustitución más mano de obra razonable si la instalación la hizo un profesional certificado	100 %: reparación o sustitución más mano de obra razonable si la instalación la hizo un profesional certificado
A partir del año 4	Prorrateada hasta el año 15: (años restantes ÷ años totales) × coste del suelo	Prorrateada hasta el año 30. Entre los años 30 y 50, compensación máxima del 5 % del valor original de compra

Qué cubren ambas garantías

- **Desgaste:** la capa de uso no se atravesará hasta la capa decorativa y el suelo no perderá color por luz solar directa o iluminación interior normal.
- **Estructural:** el suelo no se delaminará y estará libre de defectos de fabricación.
- **Humedad:** las lamas no se hincharán ni deformarán por fregado o derrames normales (no cubre inundaciones, fugas ni averías de electrodomésticos).
- **Mascotas:** resistencia a manchas de orina, heces o vómito de perros y gatos, si se limpian en menos de 24 h.

Exclusiones relevantes en contract

- Instalación o mantenimiento que no sigan las instrucciones del fabricante, humedad excesiva en el soporte e instalaciones exteriores (porches, garajes, solariums).
- Arañazos, hendiduras, abolladuras o pérdida de brillo por el uso, que no se consideran desgaste.
- Daños por tacones de aguja, arena y piedras, ruedas duras de plástico o metal, cargas rodantes pesadas sobre las uniones clic y muebles pesados sin protección (tablero de 6,35 mm como mínimo).
- Falta de felpudos en accesos, reparaciones sin autorización del fabricante y material de segunda selección o liquidación.

En proyectos contract conviene prever felpudos en accesos, ruedas de goma anchas en sillas y protección para cargas rodantes. Para reclamar, se avisa al distribuidor en los 30 días siguientes a detectar el defecto, con factura, descripción y fotografía o muestra; el fabricante puede inspeccionar el suelo.

Calefacción radiante y suelo refrigerante

Unique es apto para **calefacción radiante y refrigeración por suelo**, siempre con instalación flotante. Es un dato clave en hoteles, oficinas y residencias con climatización por suelo, pero exige condiciones concretas del fabricante: **incumplirlas anula la garantía**.

Calefacción radiante

- Apto sobre calefacción radiante **empotrada** (12 mm) con el método flotante. No se recomiendan mantas eléctricas no empotradas: bajo el suelo pueden anular la garantía en caso de avería.
- En sistemas nuevos, hacer funcionar la calefacción a máxima potencia antes de instalar para eliminar la humedad residual del mortero.
- Apagar la calefacción 24 h antes, durante y 24 h después de la instalación.
- Volver a encenderla subiendo la temperatura de forma gradual, en incrementos de 5 °C.

- Temperatura máxima de funcionamiento y de superficie del suelo: **30 °C**, controlada con sonda de temperatura en el suelo.

Suelo refrigerante

- **Regulación del punto de rocío obligatoria:** sensores automáticos que detecten el inicio de condensación en o bajo el suelo y desconecten la refrigeración.
- La temperatura de impulsión del agua nunca debe bajar del punto de rocío. El circuito debe llevar un regulador que impida bajar de **22 °C en zonas de humedad relativa alta** o de **18 °C con humedad y temperatura medias**.
- Mantener el soporte **al menos 3 °C por encima del punto de rocío**.
- El termostato no debe fijarse más de **5 °C por debajo de la temperatura ambiente** (por ejemplo, con 32 °C de ambiente, no menos de 27 °C).
- Resistencia térmica recomendada del conjunto suelo y soporte: **< 0,15 m²·K/W**. Por encima de ese valor hay que contar con cierta pérdida de capacidad de refrigeración.
- La condensación puede provocar ahuecamiento, deformaciones, hinchazón y apertura de juntas.

La instalación y regulación del sistema de climatización son responsabilidad de su instalador. Brikte facilita la declaración del fabricante sobre suelo refrigerante para el expediente del proyecto.

Contribución a LEED y WELL

Esquema	Crédito	Aportación de Unique
LEED v4	EQ · Materiales de baja emisión (3 puntos)	Certificados GREENGUARD Gold, FloorScore e Indoor Air Comfort Gold, este último con los ensayos alemanes AgBB
LEED v4	MR · Divulgación de producto: EPD (1 punto)	Declaración Ambiental de Producto conforme a ISO 14025 y EN 15804
LEED v4	MR · Componentes de materiales (1 punto)	Health Product Declaration (HPD) y cumplimiento REACH, sin sustancias de las listas de autorización, restricción ni candidatas
WELL	Aire 01 · Calidad del aire	Formaldehído dentro del límite de 27 ppb · COV totales < 0,5 mg/m³
WELL	Aire 04 · Reducción de COV	Emisiones conforme al método CDPH v1.1-2010 · certificado GREENGUARD
WELL	Aire 11 · Seguridad de materiales	Sin amianto · plomo < 100 ppm
WELL	Aire 25 · Materiales tóxicos	Sin retardantes de llama halogenados

La aportación concreta a cada crédito debe validarla el consultor de certificación del proyecto.

Instalación en obra

- **Aclimatación:** mínimo 24 h en la estancia, en caja cerrada y en horizontal, entre 15 y 25 °C y con humedad relativa del 35 al 65 % (antes y durante la instalación).
- **Soporte:** sólido, limpio, seco y plano (desnivel máximo de 5 mm en 3 m). Hormigón con al menos 60 días de curado, ≤ 90 % de HR (ASTM F2170) y barrera de polietileno de 0,15 mm como mínimo.
- **Juntas de dilatación:** 10 mm hasta 400 m² o 20 m de longitud; 15 mm entre 400 y 600 m² o entre 20 y 24 m; por encima, perfil de dilatación (mínimo 15 mm).
- **Zonas húmedas y comerciales:** sellar los cortes y todo el perímetro con fondo de junta de espuma PE de 10 mm y silicona 100 % (nunca acrílica).
- **No instalar sobre** moqueta, vinilo con base acolchada, otro suelo flotante ni madera colocada sobre hormigón.
- **Mantenimiento:** aspirar sin cepillo giratorio y fregar con mopa húmeda y limpiadores aprobados; sin lejía, cera ni abrasivos. Fieltros en el mobiliario y felpudo en los accesos.

5. Unique en ambientes

Imágenes de la colección instalada para presentar propuestas al cliente final. Cada ambiente indica el diseño y los espacios contract donde mejor funciona.



Roble Natura · Miel natural. Lobbies, salones de hotel y zonas de estar de residencias con un ambiente cálido.



Roble Pure · Deep Grain. Retail, galerías y espacios de marca donde la veta profunda aporta carácter.



Roble Pure · Suites, apartamentos premium y build-to-rent de alto nivel, con grandes superficies continuas.

Material de presentación

Unique dispone de material de marketing para showroom y presentación al cliente: expositores de lamas, muestrarios y carpetas de muestras. Consulta disponibilidad con el equipo comercial.



6. Compromiso sostenible

En Brikte la sostenibilidad se demuestra con datos y certificados que el prescriptor puede incorporar directamente al expediente del proyecto.

BRIKTE-GO · Green Building Future

BRIKTE-GO es nuestro programa para **reducir la huella de carbono** de la empresa y avanzar hacia un modelo de comercialización **más circular y responsable**. Sus resultados se recogen en el **Informe de Sostenibilidad Brikte 2026**, disponible para descarga en brikte.com.

- **[Completar con datos del informe: objetivos de reducción de CO_2, medidas de logística, energía, embalaje y residuos, y cumplimiento de la normativa europea de trazabilidad de la madera (EUTR)]. Ver Informe de sostenibilidad.**

Sostenibilidad por gama

Gama	Composición y circularidad	Certificaciones y reconocimientos
Unique	Hasta 80 % de materiales orgánicos, la mitad reciclados posconsumo. Libre de PVC, PP y plastificantes. El corcho evita unos 15 kg de plástico por cada 100 m² y hasta un 4 % menos de emisiones en materia prima. Hasta el 90 % del cartón de embalaje es reciclado.	GREENGUARD Gold · Eurofins Indoor Air Comfort Gold · FSC® · Libre de ftalatos · EPD (ISO 14025 / EN 15804) · FloorScore · HPD · Premio internacional GreenStep a la Innovación Ambiental. Informe de sostenibilidad Unique.

Más natural, más responsable

Unique es un suelo diseñado para reducir el impacto ambiental sin renunciar al diseño ni a la durabilidad. Por ello ha recibido el **Premio Internacional GreenStep a la Innovación Ambiental**.

+80 %
Materiales orgánicos en su composición.

+50 %
Contenido reciclado posconsumo.

15 kg
Menos plástico por cada 100 m² gracias al corcho, con un 4 % menos de CO_2 en materia prima.

0 %
PVC, PP y plastificantes. Embalaje de cartón con residuos posconsumo.

Certificaciones destacadas: GREENGUARD Gold · FSC® (Forest Stewardship Council) · Eurofins Indoor Air Comfort Gold · Ortho Phthalate-free.

Cómo suma en la certificación del edificio

- **Calidad del aire interior:** certificados de bajas emisiones (GREENGUARD Gold, Eurofins) para los requisitos de salud de esquemas como WELL, LEED o BREEAM.
- **Materiales responsables:** contenido reciclado verificable y madera con certificación FSC®.
- **Durabilidad = menos residuos:** un suelo que dura más se sustituye menos a lo largo del ciclo de vida del edificio.
- **Sin adhesivos:** la instalación flotante evita colas y facilita el desmontaje y la reutilización.

La aportación concreta a cada crédito debe validarla el consultor de certificación del proyecto; Brikte facilita toda la documentación necesaria.

7. Qué suelo para cada sector

Regla general: zonas húmedas o con limpieza frecuente → SPC o Unique; zonas secas de gran superficie → laminado Kronotex AC5–AC6.

Sector	Necesidad principal	Recomendado	Alternativa	Argumento de venta
Hoteles	Confort acústico, estética premium, reformar sin cerrar plantas	Unique	Legacy en habitaciones; Firmfit en baños	Corcho integrado contra el ruido de impacto; clic sin adhesivos para reformar por habitaciones
Oficinas y coworking	Plantas diáfanas, sillas con ruedas, certificación verde	Unique	Kronotex Hydro Tottal Plus AC6	400 m² sin juntas; alta resistencia al microrayado; contenido reciclado
Clínicas y centros de salud	Impermeabilidad, limpieza intensiva, calidad del aire	Firmfit	Unique	100 % impermeable; bajas emisiones certificadas; superficie mate que disimula marcas
Retail y restauración	Tráfico muy alto, imagen de marca, apertura rápida	Firmfit (espiga o efecto cemento)	Unique	Formatos singulares; estable con escaparates al sol; instalación rápida

Diseño Unique sugerido por espacio

Espacio	Diseños sugeridos	Por qué
Habitaciones y suites de hotel	Natura · Terra	Robles cálidos y naturales; el corcho integrado reduce el ruido de pisadas.
Lobbies y restauración	Pure · Moka	Deep Grain con veta profunda y carácter; mate desde cualquier ángulo.
Oficinas y coworking	Roca · Arena	Neutros y sobrios; 400 m² sin juntas y 25.000 ciclos de silla con ruedas (con ruedas de goma anchas).
Residencias	Natura · Terra	Tonos hogareños y pisada confortable sobre corcho.
Retail premium	Moka · Pure	Imagen de marca con aspecto de madera natural y alta resistencia al rayado.
Apartamentos y build-to-rent	Arena · Roca	Tonos claros que amplían el espacio; resistente al agua y sin adhesivos.
Proyectos con certificación verde	Toda la colección	EPD, GREENGUARD Gold, FSC® e Indoor Air Comfort Gold para LEED, WELL o BREEAM.

Propuesta orientativa de Brikte; el diseño final depende del interiorismo de cada proyecto.

Confirmar con la ficha técnica la clase de uso y la reacción al fuego exigidas en cada caso, especialmente en uso sanitario, residencias y pública concurrencia.

8. Trabajemos juntos

Brikte acompaña el proyecto desde la especificación hasta la entrega en obra.

- ☐ **1. Cuéntanos el proyecto:** tipo de uso, m², zonas y plazos.
- ☐ **2. Te proponemos la gama** adecuada para cada zona, con alternativas por presupuesto.
- ☐ **3. Recibe muestras y documentación:** fichas técnicas, certificados e informes de sostenibilidad.
- ☐ **4. Suministro desde stock** con entrega express y todos los accesorios.

BRIKTE
Pol. Industrial Bekea 11, 48960 Galdakao (Bizkaia)
Tel. +34 946 322 056 · contacto@brikte.com
brikte.com · LinkedIn e Instagram: @brikte